

# 漯河变压器 信平电子 三相干式变压器

产品名称	漯河变压器 信平电子 三相干式变压器
公司名称	德州信平电子有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州市运河经济开发区盛业路66号
联系电话	13678629187 13678629187

## 产品详情

### 通用型三相干式变压器380V/220V

三相干式变压器特点：设计先进，结构合理，三相干式变压器，外形美观，主要性能指标均优于国内标准，损耗小，噪声低，不污染环境。

三相干式变压器广泛应用于机床伺服电机、配电柜、风力发电配电房、矿业、高层建筑、机场、车站、码头、地铁、医院、电厂、冶金行业、购物中心、居民密集区等多种场所。

由于变压器属于定制产品，各项参数均有所不同，下单前请务必同我们联系确认参数、尺寸、交期、价格等情况，请电话联系，为您私人定制。

### SG系列三相干式变压器购买前需注意事项

三相干式变压器购买前需注意事项：

A.购买前一定要先估算好您所用的设备总容量，建议选用有部分余量的三相干式变压器，需注意联结组别和功率的分配，当星型接法带零线时，需注明相电压或线电，确保瞬时启动时不烧坏变压器。

B.本变压器严格按国家有关标准设计生产，三相变压器380V变220v，当您使用多抽头绕组的变压器时，应按电压比例相应减少，其电流不超过额定输出电流，以免烧坏变压器。

C.安装前，应仔细校对铭牌上各项数据和接线方式是否符合您的要求，四平变压器，确认无误后，方可安装使用，

D.通电工作后，变压器铁芯和线圈将发热，属正常现象，若温升超过80K，则应切断电源开关，重新检查您所用的设备容量。

三相干式变压器应符合的要求:

- 1.干式变压器与低压配电柜并列安装时其外壳的防护等级不低于IP3X，分列安装时不低于IP2X;
- 2.变压器铁芯，绝缘套管表面无火花放电痕迹;
- 3.绝缘套管，绝缘子外部无破损，裂纹;
- 4.干式变压器绕组浇注体无裂纹和附着脏物;
- 5.变压器铁芯，套管表面无严重积污现象;
- 6.干式变压器声响正常。

漯河变压器-信平电子-三相干式变压器由德州信平电子有限公司提供。德州信平电子有限公司（[www.dzxp.com](http://www.dzxp.com)）有实力，信誉好，在山东 德州 的变压器等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进信平电子和您携手步入辉煌，共创美好未来！