

节能母线槽作用 株洲节能母线槽 合正电气质优厂家

产品名称	节能母线槽作用 株洲节能母线槽 合正电气质优厂家
公司名称	镇江合正电气有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省扬中市油坊镇老郎街
联系电话	13805296001

产品详情

{母线槽}{厂家}

母线槽分接单元也就是插接箱，株洲节能母线槽，有多种形式和外形尺寸，采用插爪式时，分接电流较小，节能母线槽怎么用，一般小于250A，当分接电流较大时（250A-630A），采用螺栓连接的铜插脚方案，当开关元件选用DZ20J时，推荐采用带操作机构的插接箱，节能母线槽作用，插接箱内的元器件型号规格由用户选定。母线槽变容节单元，变容节单元用于连接两种不同额定电流母线槽干线单元之间的渡段，变容节单元的标准长度为1米，可从100A-400A中由任何一个电流等级变到另一个电流等级。

母线槽按绝缘方式可分为空气式插接母线槽、密集绝缘插接母线槽和高强度插接母线槽三种

CMC密集型母线槽安装，现场连接施工，将母线槽两端相互插入后，穿入绝缘螺栓，垫入弹性垫圈，用扭力扳手将螺栓拧紧。然后装好盖板。母线槽连接后，严格检查，再检测保护电路的连续性，接触电阻R不大于0.1欧姆及合格。插接箱的外壳应与母线槽外壳导通。安装或者拆除插接箱时，必须先切断母线槽电源，由电工专业人员在了解整个母线槽系统后仔细操作，认真检查，供应质优节能母线槽，并做好记录。注意插接箱既要保证电气连接可靠，同时又要要有可靠的机械连结，特别注意相序不得插错。

母线槽安装完毕之后，要对每道安装工序进行认真检查，确保安装完好，正确。通电前必须对母线槽系统进行相位和连续性实验，检查接地电阻和绝缘电阻，检查与母线系统相连接的设备相位关系是否正确，待确认无误后方可通电。母线槽安装时，我公司可以派技术人员进行现场指导，必要时也可以带工人亲自现场安装调试送电。母线槽系统较电缆相比有着使用寿命长的优点，一般可以达到30-50年的使用寿命。并且母线槽安装支架也是必须要考虑的一部分，母线槽在水平安装时，一般采用吊装支架或者龙门支架，在竖井中一般采用弹簧支架和角铁支架相结合的安装方式。购买时一定要注重支架的荷重，支架材质不佳，母线槽使用一段时间后会下垂移位，不及时维修就会出现安全事故。

节能母线槽作用-株洲节能母线槽-合正电气质优厂家(查看)由镇江合正电气有限公司提供。镇江合正电气有限公司(www.zjjtee.net)拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！