

# 供单层带式干燥机 正发 多种可用

产品名称	供单层带式干燥机 正发 多种可用
公司名称	靖江市正发干燥设备厂
价格	65000.00/件
规格参数	品牌:正发 适用物料:多种可用 结构形式:单级式
公司地址	靖江市马桥镇侯河街南街
联系电话	052384882281 15996056248

## 产品详情

品牌	正发	适用物料	多种可用
结构形式	单级式	应用领域	食品、化工
传热面积	5 ( m2 )	功率	7.45 ( kw )
重量	3500 ( kg )		

### hdw系列单层带式干燥机

将所要处理的物料通过适当的布料机构，如星形布料器、均匀粉碎机或造粒机，分布在输送带上，输送带通过一个或几个加热单元组成的通道，每个加热单元均配有空气加热和循环系统，每一个通道有一个或几个排湿系统，在输送带通过时，热空气从上往下或从下往上通过输送带上的物料，从而使物料能均匀干燥。

#### 工作原理

1、可以调节空气量、加热温度、物料停留时间及加料速度以取得最佳的干燥效果。2、设备配制灵活，可以根据用户要求选择不同的上、下循环单元组合，还可以根据用户要求配制温度自动控制系统、网带冲洗系统及物料冷却系统。3、大部分空气循环利用，高度节省能源。4、独特的分风装置，使热风分布更加均匀，确保产品品质的一致性。5、热源可采用蒸汽，导热油、电或燃煤（油）热风炉

#### 用途与特点

带式干燥机是常用的连续式干燥设备，可广泛应用在化工、食品、医药、建材、电子等行业，特别适合于透气较好的片状、条状、颗粒状物料的干燥，对滤饼类的膏状物料，如钛白粉等也可通过造粒机或挤条机制成型后进行干燥。

#### 系列尺寸表

型号	hdw-1.2-8	hdw-1.2-10	hdw-1.6-8	hdw-1.6-10	hdw-2-8	hdw-2-10
----	-----------	------------	-----------	------------	---------	----------

单元数		4					
带宽(m)		1.2		1.6		2	
干燥段长(m)		8	10	8	10	8	10
铺料厚(mm)		60					
使用温度( )		50-140					
蒸汽压力(mpa)		0.2-0.8					
蒸汽耗量(kg/h)		120-300	150-375	150-375	170-470	180-500	225-600
干燥时间(h)		0.2-1.2	0.25-1.5	0.2-1.2	0.25-1.5	0.2-1.2	0.25-1.5
干燥强度(kg/h)		60-160	80-220	75-220	95-250	100-260	120-300
设备总功率(kw)		11.4	13.6	11.4	13.6	14.7	15.8
外形尺寸	长	9.56	11.56	9.56	11.56	9.56	11.56
	宽	1.49	1.49	1.9	1.9	2.32	2.32
	高	3.0	3.0	3.15	3.15	3.65	3.65
重量(kg)		4500	5600	5300	6400	6200	7500