

供高湿物料干燥机 污泥干燥

产品名称	供高湿物料干燥机 污泥干燥
公司名称	靖江市正发干燥设备厂
价格	.00/个
规格参数	污泥处理设备种类:污泥干燥 处理量:0.5 (T/h)
公司地址	靖江市马桥镇侯河街南街
联系电话	052384882281 15996056248

产品详情

污泥处理设备种类 污泥干燥 处理量 0.5 (T/h)

hgzs系列高湿物料干燥机

工作原理

高湿物料由进料螺旋直接送入滚筒破碎干燥机，被滚筒内壁上的抄板反复抄起撒落，经破碎装置击散后，物料与呈负压的高温介质充分接触，完成传热传质过程。由于滚筒的倾角和引分风的作用，物料由进料端缓缓移动，干燥后由出料螺旋排出，尾气通过除尘器除尘后，排入大气。

用途与特点

高湿物料干燥机是一种低能耗、高效率的干燥设备。该机可将初含水85%以下的高湿物料一次烘干至终含水13%以下，适合于畜禽饲养、食品酿造、制糖、制药等行业处理各种高湿废弃物，下脚料以及多种化工原料，如鸡粪、酒精糟、酒糟、药渣、果糖渣、酱醋渣、甜菜渣、动物体屠宰内容物、煤泥、膨润土等等，是用于资源开发和环境保护的较为理想的设备。

该设备采用顺流烘干工艺，尤其适应于需保存营养的高湿物料的快速烘干，如处理鲜鸡粪，可一次达到烘干、灭菌、除臭和保存营养目的。该机滚筒内设有高速转动的破碎装置，加大了物料与烘干介质的接触面积，设备内部的某些独特设计，使物料不易粘接在操板和筒壁上，整机保温、密封性能良好，热效率大大高于一般的滚筒干燥机。

该机结构紧凑,便于安装调试,占地面积小.滚筒与破碎装置均采用无级调速,可适应不同物料的干燥要求.该机可与使用不同燃料(如煤、重油、天然气等)的热源配套使用。