

# 玻璃彩釉工艺 大理彩釉玻璃 恒业玻璃销售

产品名称	玻璃彩釉工艺 大理彩釉玻璃 恒业玻璃销售
公司名称	云南恒业玻璃技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆明市富民县大营工业园区19号地块
联系电话	15087117772 15087117772

## 产品详情

钢化玻璃、中空玻璃、夹胶玻璃、防火玻璃安装、加工，就选云南恒业玻璃技术有限公司，我公司有着专业的技术团队，完善的服务，品质，欢迎来电咨询！

玻璃的分类之钢化玻璃优缺点

用途：

平钢化、弯钢化玻璃属于安全玻璃。广泛应用于高层建筑门窗、玻璃幕墙、室内隔断玻璃、采光顶棚、观光电梯通道、家具、玻璃护栏等。

缺点不足

钢化玻璃的缺点：

- 1、钢化后的玻璃不能再进行切割，和加工，只能在钢化前就对玻璃进行加工至需要的形状，再进行钢化处理。
- 2、钢化玻璃强度虽然比普通玻璃强，但是钢化玻璃在温差变化大时有自爆（自己）的可能性，而普通玻璃不存在自爆的可能性。

避免措施：玻璃钢化后，玻璃表面抗机械强度比普通玻璃要高3~5倍，但是钢化玻璃边角相对脆弱，在遭受外力后可能会发生。另外，如果外界温度频繁变化，钢化玻璃也可能发生自爆。相关人士提醒市民在使用钢化玻璃制品时，要注意不要磕碰边角，建议尽量不要使玻璃温度剧烈变化，以免发生自爆。

适用范围：由于钢化玻璃破碎后，碎片会破成均匀的小颗粒并且没有普通玻璃刀状的尖角，从而被称为安全玻璃而广泛用于汽车、室内装饰之中，以及高楼层对外开启的窗户。

钢化玻璃、中空玻璃、夹胶玻璃、防火玻璃安装、加工，就选云南恒业玻璃技术有限公司，我公司有着专业的技术团队，完善的服务，品质，欢迎来电咨询！

## 特点

### 较大的节能效果

中空玻璃，玻璃彩釉工艺，由于有一层特殊的金属膜，可达到0.22-0.49遮蔽系数，使室内空调（冷气）负载减轻。传热系数1.4-2.8W（m<sup>2</sup>.K），比普通中空玻璃好。对减轻室内暖气负荷，大理彩釉玻璃，同样发挥很大效率。因此，窗户开得越大，节能效果越明显。

### 改善室内环境

中空玻璃可以拦截由太阳射到室内的相当的能量，因而可以防止因辐射热引起的不舒适感和减轻夕照阳光引起的目眩。

### 丰富的色调和艺术性

中空玻璃有多种色彩，可以根据需要选用色彩，以达到更理想的艺术效果。

### 中空玻璃用途

适用于办公大楼、展览室、图书馆等公共设施和像计算机房、精密仪器车间、化学工厂等要求恒温恒湿的特殊建筑物。另外也可以用于防晒和防夕照目眩的地方。

钢化玻璃、中空玻璃、夹胶玻璃、防火玻璃安装、加工，就选云南恒业玻璃技术有限公司，我公司有着专业的技术团队，完善的服务，品质，欢迎来电咨询！

## 中空玻璃雾化的主要原因及解决方法

### 干燥剂的选择

干燥剂的作用主要有三种：吸附密封在空气层内的水份；吸附可挥发性和吸附在中空玻璃寿命期内进入空气层内的水汽。其目的是保持中空玻璃有合格的初始露的点，彩釉玻璃生产工艺，因此，选择适当的干燥剂的条件是必须同时满足干燥剂所应具有的三个功能。如果干燥剂吸附能力差，不能有效地吸附通过扩散进入空气层的水分，就会导致水分在空气层中聚集，水份压提高，中空玻璃的露的点上升，那么出现雾化的可能性极大，另外选择干燥剂时必须综合考虑它们各自的性质，干燥剂的选择与选用的何种中空玻璃胶有直接关系，必须结合起来考虑。

## 双道中空密封胶的选用

中空玻璃的边缘密封失败，意味窗户失去应有的功能，不但窗户的设计节能性能达不到，而且消费者也不能透过结雾的空气层看清外面，影响中空玻璃的透明度，彩釉玻璃价格，并降低隔热效果，长时间的结雾会使玻璃的内表面发生霉变或析碱，产生白斑，严重影响中空玻璃的外观质量。由此可见，选择高质量的中空玻璃密封胶是防止中空玻璃雾化的首要和关键。选用的中空玻璃密封胶应符合国家或行业标准要求，并且双道中空玻璃的一道和第二道密封胶应相适合，不能互溶或反应，否则有可能导致玻璃表面污染，甚至雾化。

玻璃彩釉工艺-大理彩釉玻璃-恒业玻璃销售由云南恒业玻璃技术有限公司提供。行路致远，砥砺前行。云南恒业玻璃技术有限公司（[www.ynaqbl.com](http://www.ynaqbl.com)）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!