

柔性铸铁管管件批发 新兴管业 柔性铸铁管

产品名称	柔性铸铁管管件批发 新兴管业 柔性铸铁管
公司名称	泊头市新兴管业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北沧州泊头市
联系电话	13651289385

产品详情

铸铁管性能要求

一、表面质量

- 1.铸铁管件内外表面必须光洁，不允许有裂缝、冷隔、错箱等妨碍使用的明显缺陷，凡使壁厚减薄的局部缺陷允许存在，但其深度不得超过 $(2+0.05T)$ mm其中T为管体壁厚。
- 2.铸铁管件法兰备用轮廓清晰，不允许有影响使用的铸造缺陷。
- 3.征得需方同意，不影响使用的局部缺陷可予修补，但修补后的管件必须重新进行水压或气密性试验。

二、涂覆

- 1.球墨铸铁管件内外表面可以涂格沥清或其它防腐材料，若有特殊要求，同供需双方协商确定。
- 2.球墨铸铁管件用地给水时，卫生条件应符合有关规定。
- 3.涂覆前，管件的内外应清理干净，涂覆后，内外表面应光洁，涂层均匀、牢固且不因气候的变化而发生异常。

铸铁排水管的主要技术指标

- 1.密封性能：管内承受水压大于0.4Mpa，柔性铸铁管，不渗漏。
- 2.轴向位移：管内水压大于0.4Mpa，位移 $\pm 35\text{mm}$ ，不渗漏。
- 3.轴向振动位移：管内水压大于0.4Mpa，震动频率1.5Hz-2.2Hz，轴向振幅为 $\pm 4.5\text{-}6.5\text{mm}$ ，不渗漏。
- 4.横向振动挠度：管内水压0.2Mpa，振动频率1.5Hz，横向振动挠度值 $\pm 30\text{mm}$ ，不渗漏。

排水管采用内衬氯丁橡胶圈和不锈钢卡箍柔性连接，其抗震性能高，密封性好，承插柔性铸铁管厂家，允许在 15° 范围内摆动，不会出现渗漏，而且易于安装，维修方便。排水管在行业的应用工序中其施工人员要认真熟悉图纸，按图纸设计要求及施工规范规定施工。所有排水管采用不锈钢卡箍连接。管材、管件、橡胶圈、不锈钢卡箍的质量应符合产品标准的规定。

在排水管的生产过程中，容易出现板型不良的情况，一旦出现这种情况将导致排水管生产质量的问题，出产的都是残次品，因此排水管板形对于排水管生产非常重要。为了改变排水管的板型不良的情况通常采用的方法是压下量调整法、张力调整法和热凸度调整法。其排水管进行密封性操作的具体方法：

- 1、热凸度调整法，当排水管出现中间浪时，加大中间喷嘴的冷却液的流量，或减小两侧喷嘴的冷却液的流量。排水管出现边浪时，柔性铸铁管管件批发，与中间浪相反。
- 2、张力调整法，新兴柔性铸铁管福州经销商，排水管应用中出现异常情况时，可以适当减少后张力，球墨铸铁管一方面可使轧辊的热凸度减小，另一方面可使轧辊的挠度增大，从而使板形得到改善。当排水管出现边浪时，调整后张力的情况正好与出现中浪时调整后张力的情况相反。

柔性铸铁管管件批发-新兴管业(在线咨询)-柔性铸铁管由泊头市新兴管业有限公司提供。泊头市新兴管业有限公司 (www.hbxxgy.com) 在排水系统这一领域倾注了诸多的热忱和热情，新兴管业一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：李先生。