

耐油导静电漆双组份含固化剂价格

产品名称	耐油导静电漆双组份含固化剂价格
公司名称	山东百川涂料有限公司
价格	29.00/kg
规格参数	品牌:红鲸 型号:hj-001 产地:山东济宁
公司地址	英萃路139号
联系电话	16561550888 16561550888

产品详情

一、产品组成：

该涂料是采用环氧树脂、环氧增韧剂、导电粉、防锈颜料、填料、助剂、改性胺配制而成。

二、产品特性及产品用途：

油罐导静电防腐涂料化学稳定性好，耐酸、盐溶液、耐水、耐有机溶剂、耐原油、汽油、柴油、煤油、润滑

油、豆油、油渣，油罐导静电防腐涂料体积电阻率低于 10^8 .m.能满足中石化总公司《石油静电安全规程》的规

定要求。用于原油贮藏、油舱、输送油管道的抗静电涂装。

三、技术性能：

项目 指标 项目 指标

漆膜外观 黑、灰、漆膜平整 干燥时间：表干（h）<2

粘度（涂—4）>50 实干（h）24

冲击强度（kg.cm）50 附着力（级）1

柔韧性（mm）1 耐盐水、碱水（h）72h不起泡、不生锈

涂装间隔时间（h）24 体积电阻率 .m 10^8

耐油性 (h) 72h不起泡、不生锈 耐酸性 (h) 72h不起泡、不生锈

五 施工要求及贮存：

1)：该漆使用前充分搅拌均匀，把被涂物处理干净，严防油污、水份、灰尘及其他污物存在（建议喷沙除锈

至Sa2.5级或手工除锈至St3级），以保证涂刷质量。施工开桶时，严禁用铁器敲击，以免发生火灾。

2)：涂刷各道涂层时须间隔8小时，涂后一道底漆须经24小时后，再涂一道面漆。涂完一道面漆后，在常温下干燥10d——15d后方可使用。

3)：涂料配比为：（按厂家提供的数量配比）

（每套重量为26公斤）：黑、灰色 甲组分：乙组分 = 20公斤：3公斤。

4)：罐内施工时应按要求做好罐内的换风装置，对于一般腐蚀，建议涂刷四层（二底二面），对于腐蚀介质严重的

部位，建议涂刷六层（二底四面）或更多层。

5)：阴雨天或相对湿度大于75%时，应停止施工。施工时如漆质过稠，可用专用稀释剂调整粘度。

6)：贮存期十二个月、期满后检验各项技术指标，达到技术要求可继续使用。