

混凝土水泥管 安徽三江水泥制品 南京水泥管

产品名称	混凝土水泥管 安徽三江水泥制品 南京水泥管
公司名称	安徽三江水泥制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省马鞍山市博望区丹阳镇工业园区边贸装饰城斜对面(安徽三江水泥制品有限公司)
联系电话	18949552994 18949552994

产品详情

水泥混凝土管可分为平口管、企口管和承插管。

承插式混凝土管接口:承插式混凝土管接口可采用刚性接口及柔性接口形式，刚性接口做法与排水承插铸铁管相同，柔性接口则可采用沥青油膏或沥青砂浆作为填料，承插口管多用于雨水管道系统。

平口混凝土管接口:多采用抹带接口的方式。抹带接口可采用普通水泥砂浆接口和钢丝网水泥砂浆抹带两种方式。水泥砂浆抹带即在接口处用水泥砂浆抹出圆弧形或梯形的宽带即可，供应水泥管厂家，

平口就是管子两端头是平直的，管径一致，企口和承插一样，管子一头局部管径增大可以使另一个管道插入，利于防止接头渗水。

水泥管加工中对水泥混凝土的要求

为了保证水泥管的质地均衡，水泥的均匀性需要各种水泥组分混合研磨，允许对某些部分分开研磨然后再混合，但要保证分开研磨水泥要有与共同混合研磨水泥相同的均匀性。还规定质量合格的水泥必须经过一个有足够容量的水泥仓贮存后再出厂，不准许在研磨或混合后不经中间仓就直接出厂。近年来，在原料预均化、生料粉的均化输送和收尘等方面采用了新技术和设备，尤其是窑外分解技术的出现，一种干法生产新工艺随之产生。

水泥熟料的细磨采用的通常是圈流粉磨工艺，也就是闭路操作系统。为了防止生产中的粉尘飞扬，一般会装有收尘设备的。而电收尘器、袋式收尘器和旋风收尘器等则是水泥制品厂常用的收尘设备。

如今工业发达的水泥有一半以上均用于输送混凝土，其中2-3成用于水泥制品厂，也就是说有8-9成的水泥是通过连续机械化生产线配制成混凝土的。一方面是大规模地生产，另一方面是对混凝土的质量要求越来越高，这就要求水泥不仅要有与使用目的相适应的质量，还要使这个质量均匀和稳定，尤其在使用

功能方面如需水量、凝结硬化特性也要均匀和稳定，否则会给混凝土配制工作带来很多麻烦，并将影响混凝土含水量的稳定，影响和易性和混凝土质量。

预制水泥管混凝土制备：

(1) 凝土等级：采用C30混凝土；

(2) 混凝土参考配合比：水泥：砂：石子：水=1：1.54:2.88:0.43

混凝土容量为2400kg/m³；水泥用量为410kg/m³；砂：632kg/m³；石子：1181kg/m³；水：175kg/m³；砂率：35%；需要通过试验室试拌验证后采用，水泥管厂家，混凝土坍落度为：10~30mm。

注：水灰比要控制准确，坍落度过大会造成混凝土振动离析。形成灰浆上浮，企口水泥管，管子开裂；坍落度过小会使振动难度加大，南京水泥管，形成空洞，管子局部不密实。

(3) 材料质量要求：

水泥：P·O42.5或42.5R级，含碱量符合低碱水泥的要求，出厂时间短于3个月。砂：河砂，细度模数 $M_x=2.3\sim 3.0$ ，含泥量、泥块含量必须符合标准规范要求。石子：机碎石，连续粒级，规格：5~20mm，各项指标必须符合标准规范要求。

(4) 混凝土技术要求：

按照设计配合比调整配料机的实际计量值。水泥计量精度误差不大于2%，砂、石的计量误差不大于3%；投料顺序合理，混凝土水泥管，搅拌时间充足，水灰比准确，保证和易性。第1盘搅拌时适当多加入部分水，以补充搅拌机、管模吸收部分水分而造成管子表面混凝土偏干而出现蜂窝、麻面。

搅拌时间按照搅拌机类型而定，搅拌机类型推荐使用单、双滚筒式搅拌机进行搅拌，同时搅拌时间不低于2分钟。冬季生产必须有保温措施，砂、石不允许有冻块。

混凝土水泥管-安徽三江水泥制品(在线咨询)-南京水泥管由安徽三江水泥制品有限公司提供。混凝土水泥管-安徽三江水泥制品(在线咨询)-南京水泥管是安徽三江水泥制品有限公司（www.sjsng.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：马金民。