

东莞牧森阀门 法兰蒸汽球阀 深圳蒸汽球阀

产品名称	东莞牧森阀门 法兰蒸汽球阀 深圳蒸汽球阀
公司名称	东莞市牧森阀门有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市塘厦镇塘厦大道新村58号
联系电话	13712727897

产品详情

不锈钢球阀在安装时有两种方式，一种是介质可以从阀芯的下方进入，法兰蒸汽球阀，优点是当阀门关闭时盘根不受压力，可以延长盘根的使用寿命，消防蒸汽球阀，并可以在阀前管道承压的情况下，进行更换盘根的工作；缺点是不锈钢阀门的驱动转矩较大，是上方流进的1倍左右，阀杆受的轴向力大，不锈钢蒸汽球阀，阀杆容易弯曲。

所以此方式一般只适用于小口径球阀(DN50以下)，DN200以上的不锈钢球阀都选用介质从上方流入的方式。（电动球阀一般是采用介质从上方进入的方式。）介质从上方进入方式的缺点正好与下方进入方式相反。

(1).球阀的性能原理

球阀性能出色，拥有流体阻力小(全通径流道阀体阻力系数几乎与管道相同、不会造成压力损失)。

结构简约，阀体对称、体积小、可双向流动、双向密封。

密封可靠(尤其是阀座密封面采用非金属材料时)

操作方便、启闭迅速、转动90度即可完成阀门的启闭，便于远距离控制。

维修方便，阀座密封圈一般都是活动的，拆换方便，深圳蒸汽球阀，如果采用上装式结构，可在线更换。

阀门在全开或者全关位置，密封副与介质完全隔离，高速通过的介质不会冲蚀密封副。

特点

一、耐磨；由于硬密封球阀的阀芯是合金钢喷焊，密封圈是合金钢堆焊，所以硬密封球阀在开关时不会产生太大的磨损。（它的硬度系数为65-70）：

二、密封性能好；由于硬密封球阀的密封是采用人工研磨，直到阀芯与密封圈完全吻合才能使用。所以他的密封性能是可靠的。

三、开关轻；由于硬密封球阀的密封圈底部采用弹簧使密封圈与阀芯紧紧抱在一起，所以在外界力量超过弹簧的预紧力时开关非常轻。

四、使用寿命长：已广泛应用于石油、化工、发电、造纸、原子能、航空、火箭等各部门，以及人们日常生活中。

东莞牧森阀门(图)-法兰蒸汽球阀-深圳蒸汽球阀由东莞市牧森阀门有限公司提供。东莞牧森阀门(图)-法兰蒸汽球阀-深圳蒸汽球阀是东莞市牧森阀门有限公司（www.dgmsfm.com）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：卓小姐。