

产品功能特点

1.????????+PLC??,????/??/?/?/??????2.??,????? ????3.??????????????4.???5. ??????PLC?????????????6.????????????????????????

??40?? ???????75????????????????220V±10? 50HZ ??150W??? ???? ????9.5mm±0.5mm? ????0.5????????????0.7 m?1m????????????????????100kg???? ? 220V AC 50HZ?????0~999.9s ??????10s±0.2s 30s±0.2s????? ? 0?999.9S???????????????? ? 0?999.9S???? ? 0?999.9S????????V?PLC???????????????????? ? 0°?20°?45°???????? ? 20mm ~ 175mm ??????????100-1000???????? ? ?????105ml/min-1000ml/min??? ? ? ? ?????9.5±0.3mm,???100mm±10mm???? ? ??????0?1S???? ? ???? ???? ???? ???? ???? :?1160mm×?600mm×?1310?????mm??????????0.5??,?*?*?900mm× 590mm×1050mm, ???????????20Lux ????????????????????????????????????? ????GB- T2408-2008????????????-??????????ANSI/UL94 -2006?GBT10707-2008???????????? ???B??GB-T13488? ?????????—????????????GJB360B-2009 ????????????? 111 GB/T5169.16-2008ANSI/UL94 IEC60950-1 ?IEC695-2-2 ??????GB-T2408-2008????????????-??????????ANSI/UL94 -2006?????????GB- T13488??????????—????????GB/T5169.16-2008ANSI/UL94 IEC60950-1?IEC695-2-2???????

- 设备主机 壹台
- 电源线 壹根
- 滴落盘 壹只
- 点火器 壹只
- 螺丝刀 壹只
- 紧箍 贰个
- 气源管 壹点伍米
- 备用标尺 壹把
- 说明书 壹份
- 合格证 壹张

器、力学性能检测仪器等

用户放心，我们安心，合作只是开始，服务永不终止，牟景与您携手，信心百倍！