

普洱工地围挡喷淋价格美丽质量放心上门安装

产品名称	普洱工地围挡喷淋价格美丽质量放心上门安装
公司名称	昆明蓝森环保设备有限公司
价格	49.00/米
规格参数	品牌:蓝森
公司地址	昆明市安宁市太平新城恒大金碧天下2405室
联系电话	18213487086

产品详情

普洱工地围挡喷淋价格 普洱搅拌站喷淋安装 普洱料仓降尘喷雾供应建筑工地扬尘治理“六个”内容怎么看“六个”是生态环境部门为抑制扬尘对建筑施工场所提出的具体对策及要求，对建筑工地扬尘治理“六个”的内容，企业应该怎么看待？一、施工工地周边围挡。核心词是围挡。为了防止工地内部尘土飞扬出来，造成污染，部分城市对施工工地四周围挡的高度也有要求，甚至需要围挡上方加装喷淋装置；二、物料堆放覆盖。核心词是覆盖。覆盖的目的是防止物料和裸露地面的尘土扬起造成尘埃污染空气。一般来说，执法部门会要求企业除了正在施工以外的土石方覆盖或采取绿化、固化等防尘措施。三、出入车辆冲洗。核心词是冲洗。重点是指从工地出来的车辆，防止车辆轮胎沾满泥土对路面造成污染，环境部门会要求施工工地出入口安装洗车设施，确保不带泥、带土上路；四、施工现场地面硬化。核心词是硬化。一般要求有车辆经常通行的地方就要进行硬化，面层材料可用混凝土、沥青、细石、钢板等，其他裸地可采取绿化、覆盖、固化等防尘措施；五、拆迁工地湿法作业。核心词是湿法作业。建筑施工工地湿法作业要求土方挖掘作业过程中，要配套有喷洒水设备防止挖掘作业扬尘。采用雾炮、施工区域采用移动洒水车和喷雾抑尘措施，高架吊桥设施鼓励安装降尘设备。；六、渣土车辆密闭运输。核心词是封闭。为了防止渣土车在街道抛洒渣土，施工现场内建筑土方、工程渣土、建筑垃圾应采用密闭容器搬运；建筑土方、工程渣土、建筑垃圾运输应采用封闭式运输车辆分类运输，避免造成造成的扬尘污染。普洱工地围挡喷淋价格 普洱搅拌站喷淋安装 普洱料仓降尘喷雾供应工地围挡喷淋系统简介：为了强化绿色发展理念，围绕国家建设工程大气污染综合治理工作要点和目标，强化监管，扎实开展建筑施工现场扬尘污染治理整改工作。要求各类加剧粉尘污染的建筑工地、煤场，采石场，混凝土搅拌站，垃圾填埋场，废物回收处理站的围挡上需要安装喷淋系统，进行水雾降尘。喷淋系统是工地喷雾降尘、混凝土喷雾加湿、消防喷雾、园林喷雾、户外喷雾降温、厂房加湿降温等的必用神器。普洱工地围挡喷淋价格 普洱搅拌站喷淋安装 普洱料仓降尘喷雾供应工地围挡喷淋系统的构成：喷淋系统主要由PPR,直通,三通,弯头等组成水流通的管路,水箱提供喷淋水源,多级泵给予输送动力,智能控制器控制整个系统。1、智能控制器：采用数码芯片控制,集上,下液位和压力自动控制于一体；具有自动,手动,遥控三种工作模式可供选择；具有过载,空载,缺相,超低压等保护功能；具有空载重启功能,时间1-240分钟可调；具有故障记忆功能,近5次故障原因可查阅；方便安装,调试简单。2、多级泵：启动前需向泵内注满水；启动时需打开出水阀门,减轻电机启动负荷,避免烧毁电机；当泵使用压力降低后,可减少泵体和泵盖间纸垫数量,调节压力过高会烧毁电机。3、水箱：水箱内装有自动水位控制阀,当水箱内水位不足时,开关打开自动补充水源；当水位到达一定高度时,控制阀自动关闭,停止补水。普洱工地围挡喷淋价格 普洱搅拌站喷淋安装 普洱料仓降尘喷雾供应工地围挡喷淋系统工作原理：喷雾降尘系统是采用伯努利原理，利用高压水泵把水压入水管造成高速水流，然后在水管上安装特制防尘雾化喷嘴，高速水流碰到障碍物后裂成小水滴，产生喷淋喷

雾效果。好似“人工降雨”一般。普洱工地围挡喷淋价格 普洱搅拌站喷淋安装 普洱料仓降尘喷雾供应工地围挡喷淋系统特点：1、采用数码芯片控制,集上,下液位和压力自动控制于一体2、具有自动,手动两种工作模式可供选择3、具有过载,空载,缺相,超低压等保护功能4、具有空载重启功能,时间1-240分钟可调5、具有故障记忆功能,近5次故障原因可查阅6、安装方便,调试简单普洱工地围挡喷淋价格 普洱搅拌站喷淋安装 普洱料仓降尘喷雾供应工地围挡喷淋系统参数：流量：6m³/h扬程：160m功率：7.5 kw转速：2900r/min频率：50Hz电压：380V电流：15A使用温度：-10 至40 湿度：相对湿度不大于90%海拔高度：不超过2000米探头线耐温：105 普洱工地围挡喷淋价格 普洱搅拌站喷淋安装 普洱料仓降尘喷雾供应工地围挡喷淋施工顺序：1、管路铺设：水路总开关设置在起点,主管道设置成4米,需用三通连接两端水管,上方插入一段喷雾管,顶端安装一个直通将喷嘴与管路相连接。（可根据实际需要设置喷雾管之间的距离）水管由卡扣和螺丝固定在围挡上。2、水泵安装：首先需要将水泵用螺丝固定在支架上,等待连接好电线之后将遮雨棚盖住水泵,用螺丝固定在支架上。将水泵接头绕上生丝带之后将水管用螺丝卡扣固定在水泵接头上。水泵与管路接头的另外一端也需要绑上生丝带再与管路连接。3、智能控制器具有良好的防水设置,只需固定在围挡上即可。控制器内线连接完整,只需连接电源线,遥控装置线,水位报警线,水泵动力线即可。4、后将各种控制器互相连接,即可投入使用。普洱工地围挡喷淋价格 普洱搅拌站喷淋安装 普洱料仓降尘喷雾供应工地围挡喷淋售后服务：昆明蓝森公司产品均保修一年,终身维护,24小时内响应客户报障。保修期内,非人为因素及在正确使用条件下所发生属设备本身质量问题由我厂免费保修。我厂对所售产品提供终身维护服务。长期确保设备的零配件以优惠价格供应,保证供应。设备需要报修,请致电客户经理转售后服务中心。简易故障维修：用户以传真方式报修,注明产品型号、损坏情况及采购合同,本厂负责寄配件并提供相关资料。