

# 不锈钢水罐厂家直销 不锈钢水罐 昌隆白钢 厂家供应

产品名称	不锈钢水罐厂家直销 不锈钢水罐 昌隆白钢 厂家供应
公司名称	沈阳市沈北新区辉山经济开发区昌隆白钢加工部
价格	面议
规格参数	
公司地址	沈阳市沈北新区辉山经济技术开发区人和街124甲8号
联系电话	17069999913

## 产品详情

水罐的仓体是怎么安装的？在水罐的仓体部分，一、需要安装底板的法兰，法兰的安装，一般采用的是提前预埋的施工工艺，二、网架的安装。现场安装网架一般分为两个阶段，不锈钢水罐报价，一阶段是起步阶段，第二阶段是高空散装阶段。起步阶段，首先根据现场的条件，从任何一端或者中间开始，在相邻的两个支座之间的网架作为起步网架，在他投影的地方，从中间开始向两边侧面拼装，不锈钢水罐厂家直销，一开始的时候，一边拼装，一边顶升。拼装到一定程度的时候，再使用两台50吨的吊车，把网架吊到适当的高度。然后继续向外拼装，直到起步网架全部完成。

鞍形支座不锈钢储罐为承重和固定的需要应加支座，对于中小型不锈钢储罐大多采用两个鞍形支座，其作用与升伸梁相同。但在与不锈钢储罐接触部分，支座又起圆柱壳的作用，该处应力增加，设计时应根据公式和图表考虑加强圈的设置。封头不锈钢储罐的封头形式有半球、半椭球和碟形等形式。一般为施工便利，筒身和封头可分别成型再连接整体糊制。因为连接外径线曲率变化；应在该处进行增加加应力。

在每刷一道涂料时，要随机用湿膜测厚仪对湿膜厚度进行测量。待不锈钢储罐完成防腐涂装，漆膜实干后，应用测厚仪对涂层进行测厚。要求不锈钢储罐涂层厚度均匀，不锈钢水罐，即90%的测定值要达到规定的干膜厚度，允许10%数值偏低，不锈钢水罐厂家，但要大于“规定值的90%”，否则应增加涂装道数直至合格为止。导静电涂料，在施工完成、漆膜实干后，还须用涂料电阻率测定仪进行涂层电阻率的测定，涂层电性能测试结果表面电阻率应小于 $10^9$ ，或体积电阻率小于 $10^8$  .m，且测试结果均宜在同一数量级内。

不锈钢水罐厂家直销-不锈钢水罐-昌隆白钢-厂家供应由沈阳市沈北新区辉山经济开发区昌隆白钢加工部提供。沈阳市沈北新区辉山经济开发区昌隆白钢加工部（[www.syclbg.cn](http://www.syclbg.cn)）位于沈阳市沈北新区辉山经济技术开发区人和街124甲8号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前昌隆白钢在其它中享有良好的声誉。昌隆白钢取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。昌隆白钢全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。