

厂家直销25.4mm双壁带胶热空管 防水热缩管

产品名称	厂家直销25.4mm双壁带胶热空管 防水热缩管
公司名称	深圳市诚盛鑫科技有限公司
价格	4.50/米
规格参数	品牌:诚盛鑫 规格:25.4mm 产地:深圳
公司地址	深圳市龙华新区观澜街道新田创新工业区
联系电话	0755-29049700 13434400158

产品详情

带胶双壁热缩管

介绍：双壁热缩套管外层采用优质的PE交联聚烯烃材料，内层热熔胶复合加工而成。

优点：外层具有绝缘、防腐、耐磨等优点，内层具有低熔点、防水密封和机械应变缓冲性能等优点。

用途：：广泛应用于电子设备的接线防水、防漏气，电线分支处的密封固定，金属管线的防腐保护，电线电缆的修补，水泵和潜水泵的接线防水等场合。柔软、阻燃、良好的密封、防潮、防水性能。

工作温度范围：-45 ~ 125 ；

径向收缩比：3:1，纵向收缩率 10%； 使用方便，用烘箱和热风枪加热即可收缩； 起始收缩温度80 ，完全收缩温度120 ； 环保性能符合Sony-SS-00259与欧盟 RoHS等环保标准。

标准产品：黑色、标准彩色：红色、黄色、绿色、蓝色、白色，透明（非阻燃）并可根据客户要求生产其他颜色。

技术参数

性能指标	测试方法	性能指
拉伸强度	ASTM D 2671	>10.4Mpa
断裂伸长率	ASTM D 2671	300% (min)
拉伸强度（热老化后158 /168小时）	保留70%	

断裂伸长率 (热老化后158 /168小时)	99% (min)	
阻燃性	SAE-AMS-DTL-23053/4	30秒自熄
热冲击	250 4hrs	无裂纹.无滴流
低温脆性	无裂纹	
耐压实验	无击穿	
体积电阻率	ASTM D 876	>10 ¹⁴ .cm
铜腐蚀 (158 /168小时)	UL 224	通过
吸水率	ASTM D 570	<0.5%
纵向收缩率	0~10%	

3倍双壁热缩管公制/英制 规格表

规格		扩张后尺寸 (mm)	完全收缩后尺寸 (mm)			长度 标准 (米/盘)
			最小内径mm	最大内径mm	总壁厚mm	
mm	IN					
2.4	3/32	2.4	0.8	0.85 ± 0.2	0.35 ± 0.1	200
3.2	1/8	3.2	1.00	0.95 ± 0.2	200	
4.8	3/16	4.8	1.60	1.10 ± 0.2	0.40 ± 0.1	100
6.4	1/4	6.4	2.20	1.20 ± 0.2	0.45 ± 0.1	100
7.9	5/16	7.9	2.70	1.35 ± 0.2	0.50 ± 0.1	
9.5	3/8	9.5	3.20	1.45 ± 0.2	50	
12.7	1/2	12.7	4.20	1.70 ± 0.2	1.22	
15.0	5/8	15.0	5.20	1.80 ± 0.2	0.55 ± 0.1	
19.1	3/4	19.1	6.30	2.00 ± 0.20	0.55 ± 0.1	1.22
25.4	1	25.4	8.50	2.10 ± 0.20		

可按要求定制特殊尺寸及包装