

自贡聚乙烯四氟板 山东洲川 设备用聚乙烯四氟板耐磨承重

产品名称	自贡聚乙烯四氟板 山东洲川 设备用聚乙烯四氟板耐磨承重
公司名称	山东洲川环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市开发区
联系电话	15066568873

产品详情

聚四氟乙烯楼梯板厂家涂层具有很强的附着性，能有效地保护金属免受酸、碱、盐和有机物(溶剂)的腐蚀，设备用聚乙烯四氟板耐磨承重，并能提供具有良好的耐磨、抗氧化、耐高低温、自润滑等功能的金属零件，从而提高金属材料的性能。并拓宽了金属零件的应用范围。可用于石油、化工、纺织、汽车、电子、机械等行业的防腐处理。聚四氟乙烯楼梯板厂家外观呈乳白色，薄片在一定程度上是半透明的。聚四氟乙烯楼梯板厂家具有优异的耐低温性(低温可达-70~100)，化学稳定性好，耐大多数酸碱腐蚀(不耐氧化酸)，室温下不溶于一般溶剂，吸水性低，电绝缘性好，密度低，楼梯板聚乙烯四氟板5mm批发价，性能好。

四氟板宽度为：1000mm 1200mm 1500mm 2000mm 2.4mm

2.7mm；聚四氟乙稀厂家在无负荷情况下能在-180% ° C - +260 ° C使用。聚四氟乙烯楼梯板主要设计为四氟滑动支座，它的材料是采用聚四氟乙烯板与镜面不锈钢材料，楼梯用聚四氟乙稀厂家，四氟板与不锈钢板相互间具有摩擦系数极低、自润滑免维护、适应性强、耐摩擦高寿命、高承载等特点。桥梁板式橡胶支座由多层香蕉片与薄钢板硫化，粘合而成，它有脚够的竖向刚度，能将上部构造的反力稳当地传播给墩台，具备良佳的弹性，以符合二端的转化，共时又有较大的剪切变形本领，自贡聚乙烯四氟板，以满脚上部构造的程度位移在上述的板式橡胶外表粘覆一层厚1.5mm—3mm的聚四氟乙烯板。GJZF4矩形四氟板式橡胶支座便是一般板式橡胶支座外表附着了一层聚四氟乙烯资料拉拢而成的，钢厂专用四氟衬板聚乙烯四氟板，其形状是矩形。能接受笔直荷载，聚四氟乙烯资料可落矮摩指系数。有上部构造稳当地传播给桥墩笔直受力，支座具备安置便利、构造简略、时值矮廉、便于动工、的特性，在水电工程、衡宇、桥梁修筑广大运用。具备减矮冲打力，有抗震的效率。自贡聚乙烯四氟板-山东洲川-设备用聚乙烯四氟板耐磨承重由山东洲川环保科技有限公司提供。自贡聚乙烯四氟板-山东洲川-设备用聚乙烯四氟板耐磨承重是山东洲川环保科技有限公司（www.xintaosujiao.com）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：张经理。