

高压配电箱 六安配电箱 安徽联控电气公司

产品名称	高压配电箱 六安配电箱 安徽联控电气公司
公司名称	安徽联控电气有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市新站区文忠路88号绿宝鑫茂物流园内
联系电话	15375413652

产品详情

配电箱（柜）、开关箱应分设N线、PE线端子板，室内配电箱，进出线必须通过端子板做可靠连接。N线端子板必须与金属电器安装板绝缘；PE线端子板必须与金属电器安装板做电气连接。进出线中的N线必须通过N线端子板连接；PE线必须通过PE线端子板连接。PE线与端子板连接必须采用电气连接，电气连接点的数量应比箱体内回路数量多2个，六安配电箱，1个为PE线进箱体的连接点，1个为重复接地的连接点。

含照明回路配电箱（动力回路与照明回路分路配电）：内设200A-250A具有隔离功能的DZ20系列透明塑壳断路器作为主开关（与总配电箱分路设置断路器相适应）；采用DZ20或KDM-1型透明塑壳断路器作为动力分路、照明分路控制开关；各配电回路采用DZ20或KDM-1透明塑壳断路器作为控制开关；PE线连线螺栓、N线接线螺栓根据实际需要配置。

各类符号标注：NHYJV:耐火铜芯交联聚乙烯电缆；4*70+1*35：指4根线芯截面70mm²加一根线芯截面35的中性线芯。SC80:指穿直径为80的焊接钢管（俗称黑铁管）。FC:指暗敷在地面内。C65N-C10/1PWL1BV-3*2.5-SC15CC0.78KW照明：C65N为断路器型号；C10/1P：断路器最大断路电流为10A，极数为一极。BV:铜芯聚氯乙烯绝缘电缆；3*2.5：3根线芯截面面积4mm²的。

高压配电箱-六安配电箱-安徽联控电气公司(查看)由安徽联控电气有限公司提供。安徽联控电气有限公司（www.ahliankong.com）是安徽合肥,开关电源的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在安徽联控领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创安徽联控更加美好的未来。

