

# 北方滤器供应pall颇尔大流量滤芯HFU640UY050J

产品名称	北方滤器供应pall颇尔大流量滤芯HFU640UY050J
公司名称	新乡市北方滤器有限公司
价格	150.00/支
规格参数	长度:40英寸 精度:5微米 直径:160
公司地址	新乡市寺庄顶工业园3号
联系电话	18803896480 18803896480

## 产品详情

### 一、工业凝结水简介

1.工业凝结水的定义： 在工业生产中，蒸汽作为一种用途极为广泛的能源与几乎所有的企业有着不可分割的关系。大量的工业用水和以煤炭为主的能源被使用来产生蒸汽，蒸汽的热力又被用来实现工业生产工艺工程，而蒸汽释放出部分热能后生成的水就成为凝结水。

2.对工业凝结水处理的必要性： 在换热器换热过程中，有铁（氧腐蚀和弱酸腐蚀造成）或油等污染物进入凝结水当中对锅炉和汽轮机运行产生危害，因为，要对含铁含油的凝结水进行精处理，达到锅炉给水标准。我公司凭借多年对过滤技术经验及参考国外资料开发、生产的大流量过滤器专用滤芯能有效地控制凝结水中的金属及硅等固体污染物，有效地避免机组启动后高温状态下氧化物形成溶解状态，大大缩短机组的启动时间，有效缩短机组启动期间水质达到合格的时间。

### 二、仿Pall **大流量滤芯**特点

- 1.允许高流量的介质通过滤材，具有高效、低压损和长寿命等优点；
- 2.滤元分外进内出和内进外出两种结构形式，使得滤元应用更加广泛，安装更加灵活；
- 3.O型圈确保过滤器的可靠；
- 4.滤元最大能够承受0.245MPa的工作压差；
- 5.折叠式表面设计使得高流量滤芯的压力降比其他滤芯更低、使用寿命更长；

- 6.滤芯的 值达1000； 7.滤壳中可装多支滤芯，可以使用很广的流量范围，无论是启动还是连续运行时都可以使用；  
8.滤芯经久耐用，还可以最少地、最经济地配置过滤器。

### 三、仿Pall大流量滤芯技术参数

规范内容	20英寸	40英寸	
滤元外形	161 × 508	161*1016	
滤元材质	滤材：玻璃纤维或PP；端盖：ABS；衬网：PP		
过滤精度	6 μm , 15 μm		
滤元形式	折叠式		
最高使用温度	80		
最大流量	40 m3/h	70m3/h	
工作压差	0.245MPa		
过滤方式	内进外出		

### 四、仿Pall大流量滤芯产品图片

部分PALL型号：

HFU620CAS010JUW HFU640CAS010JUW HFU660CAS010JUW

HFU620UY020H13 HFU640UY045H13 HFU660UY400H13

HFU620GF100H13 HFU640GF200H13 HFU660GF050H13

HFU620UY020J HFU640UY020J HFU660UY020J

HFU620UY045J HFU640UY045J HFU660UY045J

HFU620GF100H13 HFU640GF200H13 HFU660GF100H13

HFU620UY200J HFU640UY200J HFU660UY200J

HFU620UY400J    HFU640UY400J    HFU660UY400J

HFU620UY700J    HFU640UY700J    HFU660UY700J