三网合一光纤分纤箱

| 产品名称 | 三网合一光纤分纤箱 |
|------|------------------------------------|
| 公司名称 | 宁波互维通信科技有限公司 |
| 价格 | 120.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:互维通信 尺寸:500*600*120 产地:宁波 |
| 公司地址 | 余姚市低塘街道历山村共建北路13号 |
| 联系电话 | 18668298869 |

产品详情

互维通信为适应三网融合、FTTx的推广,互维通信推出从局端一直到用户桌面的FTTX光配线网络解决方案。产品主要包括OMDF光纤总配线架、ODF光纤配线架、三网合一箱、四网合一箱、光缆交接箱,光缆分纤箱,分光分纤箱,光缆分线盒,光缆接头盒,光缆终端盒,冷接子,快速连接器,光纤跳线,配线光缆、皮线光缆、市内布线光缆、无源器件、线路辅助设施等。互维通信FTTX布线应有尽有、随时欢迎您前来咨询!!!五网通信凭借雄厚的技术实力、完善的服务,五网公司以"创新、高效、务实"的企业精神,以"求新、求变、求快"的发展战略,迎接光通信的美好未来。

制造商:宁波互维通信科技有限公司 China Mobile中国移动、China Unicom中国联通、China Telecom中国电信

三网合一箱,三网合一光纤楼道箱,三网合一光纤分线箱,三网合一融合箱,三网合一光纤分纤箱,三 网合一光纤分路器箱(24芯,32芯,36芯,48芯,72芯,96芯,144芯)

材质:冷轧板 SMC ABS 不锈钢

型号: 12芯24芯36芯48芯60芯72芯96芯108芯144芯288芯

使用区:移动联通铁通电信广电FTTH FTTB FTTX FTTP

安装地方:壁挂式 楼道 室外 室内 抱杆式 入墙式家庭住宅

一、产品简介:FTTH室外壁挂式光分路器箱用于光缆与光通信设备的配线连接,通过配线箱内的适配器 ,用光纤跳线引出光信号,实现光配线功能。适用于FTTH工程光缆到楼后使用,安装于楼道、地下室、 机房和大楼外墙。光缆也可以经分光配线箱开拨盘绕后与入户光缆熔接引出,实现光缆的直通功能,满足传统传输网络工程的需求 二、主要特点:

- 1.有效做到移动、联通、电信三网合一。大大节省了施工空间和施工强度。
- 2.箱体采用冷轧板制成,经静电喷塑处理,美观大方,线条清晰,防腐防水性能好,使用寿命长.
- 3.光分路器模块采用抽屉式模块化设计,具有很强的互换性和通用性。 4.采取左右结构和上下结构组合结构的设计,左右两边都有光纤熔接层,而右边上层为光分路器配线层,下层为光纤熔接层。
- 5.在机箱形式及厚度保持一致的情况下,光纤熔接盘最大支持6片,满足施工过程中任意形式的接续
- 6.各种接头端接方便,安装灵活。用于配线间和设备间光缆的端接、使用和管理。
- 7.门锁采用优质户外防水锁,箱体挂墙安装8.具有临时尾纤存储区域
- 9.支持各种光纤连接头的管理,如SC、LC、ST、MT-RJ等三、技术参数:
- 1.工作温度:-30~+60度,储存温度-40~+60度2.箱门开启角度:180°3.大气压力:70Kpa-106Kpa
- 4.光电性能:插入损耗 0.2dB;附加损耗 0.2B 5.回波损耗 45dB;附加损耗 5dB 6.插拔耐久性寿命>1000次 7.电气性能:绝缘电阻 1000M 500V(直流电) 8.抗电强度:能承受3000V(直流电)/1min无击穿/无飞弧现象 四、适用性指标: 1.标称工作波长850nm\1310nm\1550nm; 2.光纤光缆符合GB/T11819和GB/T7424规范:
- 3.光纤活动连接器符合GB12507以及相关标准规范. 4.前面操作、安装都相当迅速方便
- 5.分路器插座板可翻转,蝶形光缆可以实现存储,方便维护及光缆多次维护
- 6.配置2个标准插片式分光器安装槽位,可安装2台1:4/1:8插片式分光器,
- 7.外型尺寸:壁挂式:145*630*800MM 镶嵌式:入墙尺寸145*580*750MM外墙尺寸145*630*800MM
- 8.产品重量:壁挂式:22KG 镶嵌式:21KG 五、订购信息: 1.产品材料:冷轧板 2.产品颜色:常规色灰色
- 3.产品工艺:冲压