

新风排气工程 连江新风排气 福州顺意环保公司

产品名称	新风排气工程 连江新风排气 福州顺意环保公司
公司名称	福州顺意环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	福州市仓山区红星农村工业区
联系电话	15605917648 15605917648

产品详情

排烟管道安装时候的注意事项

首先就是对于一些施工的细节问题，新风排气工程，很多细节问题是能够起到决定性的作用的，所以在安装的时候要注意管道是越短越好，避免因为一些业主为了美观而将管道延长，这样会造成排烟的风力减小，影响油烟的排放效果，所以一定要遵循原有的排放原则，以免影响效果，其次就是要注意副烟道的保留，而对于副烟道来说每个厨房都会有的。

通风管道—通风管道清洗程序：

- 1、使用通风管道检测机器人，采集室内空气样本，检测空气质量是否合格;
- 2、检测通风管道风管内部结构，新风排气电话，大小，是否有角铁架等，连江新风排气，确认清洗设备的运转方法及方向;
- 3、检查通风管道风管内部污染状况，使用摄像机拍摄记载;
- 4、采集通风管道风管内微生物样本，进行培育，化验，确认消毒药shui及化学分析;
- 5、使用通风管道专用清洗机器人进行风管清洗。

安装前应仔细阅读产品说明书和装配图纸，了解其结构、各部分间隙的调整，并对风机各部件进行检查，如有问题及时解决。现对风机的安装简述如下：(1)

注意安装标记，新风排气报价，就位前注意区分与进出口通风管道加工的关系、叶轮旋向等。(2) 将集流器喇叭口插入叶轮内用铁丝固定后，将整个转动组吊入预定位置;然后松开铁丝将集流器下部与机壳下半部用螺栓固定调整出叶轮与喇叭间隙。(4)

电动机找平找正：调整风机与电机主轴同轴度(即联轴器找平找正)。(5)

机壳上半部、集流器与机壳间安装就位。(6) 以叶轮为基准，调整叶轮与喇叭口间隙。(7) 安装进气箱，调节门和风机其余部分。(8) 安装调节门时应注意：叶片开度方向应与叶轮旋转方向一致。(9) 若叶轮与轴盘用铰制螺栓联接。

新风排气工程-连江新风排气-福州顺意环保公司由福州顺意环保科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。福州顺意环保科技有限公司（www.fzrfhb.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!