


# 1-3mma型硅胶 无色

产品名称	1-3mma型硅胶 无色
公司名称	青岛裕睿化工有限公司
价格	5800.00/吨
规格参数	颜色:无色 外观:无色球型颗粒 品牌:裕睿
公司地址	青岛市李沧区衡阳路7号
联系电话	13953239460

## 产品详情

颜色	无色	外观	无色球型颗粒
品牌	裕睿	粒度	1-3 (目)
耐温	170 ( )	水份	5 ( % )
主要用途	吸附干燥	孔径	细孔硅胶

细孔硅胶					
<p>性状：细孔硅胶包括细孔球形硅胶和细孔块状硅胶，外观呈透明或半透明玻璃状。平均孔径 2.0-3.0nm，比表面650-800m<sup>2</sup>/g，孔容0.35-0.45ml/g，比热0.92kj/kg，导热系数0.63kj/m·hr。细孔硅胶又称a型硅胶。用途：主要用于干燥、防潮，也可用作催化剂载体、吸附剂、分离剂、以及变压吸附等。</p> <p>详细资料：</p>					
					
<a href="#">· 查看大图 · 我要订购</a>					
项目	指标			典型数值	
	优等品	一等品	合格品		
吸附量	rh=20%，%	8.0	7.0	6.0	11.2
	rh=50%，%	20.0	19.0	18.0	29.2
	rh=90%，%	30.0	29.0	28.0	37.6
加热减量，%		2.0	4.0	6.0	1.0
ph值		4-8	--	--	4
比电阻，.cm		3000	--	--	5630

二氧化硅含量,%	98	--	--	98.5
球形颗粒合格率,%	82	--	--	90
粒度	协议	协议	协议	2-5mm
堆积密度, g/l	协议	协议	协议	784
注：球形颗粒合格率指标仅适用于细孔球形合格率。				

[规格]1-3mm

[包装]每袋净重25kg。

[备注]水份、包装和规格可根据用户需求定制。