

轻轨道岔厂 陕西轻轨道岔 晨辉道岔

产品名称	轻轨道岔厂 陕西轻轨道岔 晨辉道岔
公司名称	林州市晨辉道岔有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	林州市姚村镇的定角村南100米
联系电话	15837225922 15837225922

产品详情

道岔是一种使机车车辆从一股道转入另一股道的线路连接设备，通常在车站、编组站大量铺设。有了道岔，可以充分发挥线路的通过能力。道岔铺设施工：无缝道岔铺设。摊铺道床。分层铺设道砟，用振动压路机碾压，轻轨道岔报价，压实密度不低于1.7g/cm³，预留起道量不得大于50mm，砟面平整度允许偏差为30mm/3m。在剩余少量起道量的情况下，用专用道岔捣固机起道，岔前和岔后各30m内应与区间和站内正线摊铺的底砟顺坡，然后铺设临时轨排。

道岔是一种使机车车辆从一股道转入另一股道的线路连接设备，通常在车站、编组站大量铺设。有了道岔，可以充分发挥线路的通过能力。道岔铺设施工：无缝道岔铺设。道岔补砟整道。整个道岔上的道砟要充足、均匀。捣固车对道岔进行作业时要兼顾道岔头尾与线路的顺坡，陕西轻轨道岔，作业长度应伸出道岔头尾50m，顺坡不大于百分之六作业完成后要对道岔标高、方向进行检查，轻轨道岔厂，要求到相应技术标准。如果您有什么疑问可以随时来电咨询。

道岔铺设施工：无缝道岔铺设。排布岔枕。排布岔枕时，纵向以岔枕上的螺栓孔对齐，横向岔枕间距以固定的间距控制，并随时消除积累误差。岔枕装车时应注意其编号顺序，将长短岔枕分类，轻轨道岔供应商，分别装载，以便卸车。以直股为基准股，岔枕编号牌端与基准股同侧，岔枕垂直于基准股，用龙门吊配合将岔枕一次准确排布到位，间距偏差为±10mm。

轻轨道岔厂-陕西轻轨道岔-晨辉道岔由林州市晨辉道岔有限公司提供。林州市晨辉道岔有限公司（www.lzchdc.com）为客户提供“铁路道岔,轻重轨线路配件,道岔配件”等业务，公司拥有“晨辉道岔”等品牌，专注于铁路、地铁用设备器材等行业。欢迎来电垂询，联系人：田经理。