

北京恒温恒湿机 风冷恒温恒湿空调机 誉康鑫

产品名称	北京恒温恒湿机 风冷恒温恒湿空调机 誉康鑫
公司名称	南京誉康鑫环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市江北新区方州路668号
联系电话	13661139992

产品详情

恒湿系统的湿度既相对湿度是空气中含水量与其饱和含水量之比（在一定温度下），用%表示。例如相对湿度是70%指空气中的含水量是其饱和状态的70%。水在常温下蒸发必须有外界的热能支持才能进行，热能的供给速度和水蒸发的速度达到一个稳定的平衡，而在这个平衡界面的温度就是湿球温度。这湿球温度的大小将反映出空气相对湿度的大小。恒湿系统如何控制热能蒸发水汽，将决定系统加湿的优劣。没有热能的驱动只是简单的通过风扇加速水分子蒸发的能力是极其有限的，精密恒温恒湿机，很多雪加柜采用简单的风机水箱组合就通过各种描述宣称能恒湿，其实只是浮云，北京恒温恒湿机，加湿都非常有限，也没有除湿系统就谈不上恒定。

恒温恒湿机具有制冷、制热、加湿及通风等完整的温湿度控制功能，它可以将室内的温度、湿度控制在设定值附近，工业恒温恒湿机，并对控制精度和控制功能有着较高的要求，分类说明如下：

- A、按环境控制要求可分为、普通精度、高精密可靠型；
- B、按冷却方式可分为风冷和水冷型；
- C、按用途可分为常规系列、净化系列、高温系列、低温系列、低湿系列；
- D、按除湿特征可分为冷冻、转轮、联合恒温恒湿机组系列；
- E、按形体结构可分为柜式、卧式；按送回风方式可分为直吹式和管道式。

恒温恒湿机组特点：

- 1.制冷量一般在10HP-200HP之间；
- 2.配置了电加热和电极式加湿，加热量一般富裕量较大，风冷恒温恒湿空调机，空调机配置加湿量均偏

小，需要重新计算，一般需要加大一个型号或多配置一台；

3.有额定的风量要求；

4.有额定的冷却水量要求；

5.冷凝器的阻力一般在0.82-3.45mH₂O；

6.空调机组尺寸较小；

7.温控范围：18~25，灵敏度：±1；湿控范围：50~70，灵敏度：±5；

8.机外静压一般在100~550之间；

9.设计条件：进风干球温度23℃，湿球温度17℃；冷却水进水温度30℃，出水温度35℃；

北京恒温恒湿机-风冷恒温恒湿空调机-誉康鑫(推荐商家)由南京誉康鑫环保科技有限公司提供。“行业设备研发销售”就选南京誉康鑫环保科技有限公司（www.njyjkx.com），公司位于：南京市江北新区方州路668号，多年来，誉康鑫坚持为客户提供好的服务，联系人：杨经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。誉康鑫期待成为您的长期合作伙伴！