

旋转门的安装 沙坡头区旋转门 创辉门业保温门

产品名称	旋转门的安装 沙坡头区旋转门 创辉门业保温门
公司名称	宁夏龙源伟业工贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	宁夏回族自治区银川市兴庆区丽景街街道宁夏路丰仓储物流园10#1、2、3
联系电话	13995319993

产品详情

创辉门业-电动伸缩门

自动伸缩门的特点：1，智能红外防爬装置。

2，特殊型材：无限光泽，电动伸缩门制造商，不易灰尘，不被污染气体腐蚀。3.工程塑料：门体主要塑料件采用工程塑料制成，旋转门订做，具有高韧性，抗冲击，抗变形，耐磨，抗冻，沙坡头区旋转门，耐光，耐老化，使用寿命长等特点。4，智能红外探头防撞装置：门体在关闭30-50cm的过程中人或异物可自动返回运行。标准结构确保了坚固的交叉管并降低了操作噪音。5.美化环境，改善公司形象，提升企业形象。伸缩门将用于中国的各个行业。保定电动伸缩门，特别是许多销售，仓储，旋转门的报价，加工厂等工业技术实践具有广泛的应用。在新的工业技术应用环境中，许多伸缩门工业技术加工具有良好的工业营销空间。某些可伸缩门产品是中国许多行业技术需求所必需的。保定顺豪电动门业有限公司专业安装伸缩门，质量保证，价格公道，售后服务周到。欢迎来电咨询与合作。

开始安装门机

1.墙面安装时，墙面必须在安装前进行平整，以避免弯曲和噪音不均匀。导轨安装表面的平整度应小于1.5MM。墙体可用膨胀螺丝固定，间隔在35~45CM之间。

2.安装槽钢和角铁框架时，可以用平头螺钉或自供电螺钉直接固定。间隔可以与上面相同，1~2垂直。3.在安装轨道之前，首先用透明水管（不在管道中）填充水，以测量导轨两端的水平和水平高度。地面受到高处的影响。4.固定导轨的螺孔，然后用螺钉将导轨的两端固定在墙壁或钢结构上。校正水平后，确认准确性并增加固定。注意：导轨通常到25mm。（取决于型号）5.传感器应安装在室外，通常安装在门孔中心上方，具体取决于现场条件。接线首先参考说明。6.安装电气部件前，请清洁导轨。然后将电机，电动盘，尾轮和变压器安装在导轨固定槽中，将其移动到合适的位置，并安装定位和固定螺钉。

该公司是一家专业的宁夏门业公司。是一家集快速卷帘门，快速堆垛门，工业升降门，遥控车库门，伸

缩门，自动车库门开发，设计，生产，销售于一体的高科技企业。产品畅销全国各地。公司拥有雄厚的技术力量，先进的生产设备和高素质的员工队伍。建立并完善了严格的质量管理体系和的销售服务网络，为不断满足用户日益增长的专业需求提供了坚实的保障。公司多年来一直注重人才的培养和引进，拥有一大批高素质的工程技术人员，使公司的产品技术含量高，更换快，市场快速。公司秉承“质量是生命，市场为导向，服务为保证”，“，旋转门的安装，服务贴心”的经营理念，经营理念，不断开拓进取，完善企业管理，为客户提供一流的产品，技术支持和服务，致力于产品，欢迎您的垂询。

旋转门的安装-沙坡头区旋转门-创辉门业保温门由宁夏龙源伟业工贸有限公司提供。旋转门的安装-沙坡头区旋转门-创辉门业保温门是宁夏龙源伟业工贸有限公司（www.chuanghuimenye.com）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：王先生。