

鄂州水泥发泡板 金宇阳保温材料厂家

产品名称	鄂州水泥发泡板 金宇阳保温材料厂家
公司名称	武汉金宇阳保温材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省汉川市马口镇马庙工业园博信路
联系电话	18327103299 18327103299

产品详情

发泡水泥板工艺：

初始固化：注塑完成后，静置数小时，实现早期固化;

脱模：泡沫水泥保温板初凝，可以一次性脱模;

切割：具有一定强度的头发将泡沫保温板坯料从模具中取出后，可以进行切割，并根据需要调整切割规格。泡沫水泥板用作屋顶隔热材料，从而大大提高了隔热层与地板基面之间的粘合和粘合性能。过去，大多数地板采暖结构使用本板作为隔热层，不能与原有的基面结合，没有有效的附着力，导致分层，空洞，开裂等。

武汉金宇阳保温材料有限公司是专业生产新型保温材料销售、施工服务为一体的公司。地处湖北汉川市马口镇马庙工业园博信路。经营范围：保温材料、防水防腐材料、装饰材料及配套材料的销售及安装；室内外装饰装潢工程施工；建筑节能产品、粘合剂的销售。

水泥发泡板在外形上被认可的重要因素，由于该材料是多孔材料又与砂浆、墙面是同质，因此界面非常好，施工过程中不像有机或棉类那些保温材料一样需要锚固，直接粘贴即可。

水泥发泡复合墙板五大性能优势:

水泥发泡复合墙板是指采用一种两边面板由硅酸钙板、中间是聚酯颗粒水泥发泡夹心、经过高温蒸压复合而成的轻质隔墙板。两侧面设有榫头榫槽及接缝槽。轻质隔墙板具有质量轻、强度高、多重环保、保温隔热、隔音、呼吸调湿、防火、快速施工、降低墙体成本等优点，因此广受喜爱和使用。

轻质复合墙板是一种工业化生产的新一代高性能建筑内隔板，由多种建筑材料复合而成，具有轻质、高

强、保温、隔音、防火、防裂、安装方便等多种优良性能，适用于各种建筑结构类型及建筑室内各种部位分隔，鄂州水泥发泡板，满足建筑室内功能划分要求。

轻质复合墙板的五大特性:

- 1、轻质：轻质复合墙板原料采用轻集料及粉煤灰等，无钢筋水泥、砂石等重质原料因此具有质轻的特点，仅为砖混结构质量的1/16，可大幅度减轻建筑结构的纵向荷载，降低建筑自重，降低工程造价。
- 2、保温性：轻质复合墙板是以聚ben乙烯泡沫板为核心保温材料，保温性能极其优越符合建设部建筑节能设计标准，且居于国内同类产品之首位。
- 3、抗渗性：轻质复合墙板的吸水率仅为3.3%，已达国际同行业先进水平。
- 4、防火性能：轻质复合墙板产品本身，燃烧。实验表明，新型墙板是理想的防火材料，9cm厚墙体的防火能力可达3小时以上。
- 5、隔音功能：由于轻质复合墙板以聚ben乙烯为夹心材料，因此具有良好的隔音效果，空心声隔声量大于40分贝，达国家行业标准。

鄂州水泥发泡板-金宇阳保温材料厂家由武汉金宇阳保温材料有限公司提供。武汉金宇阳保温材料有限公司(jyybwcl.tz1288.com) 拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司(www.wuhanxpscj.com)还是从事武汉挤塑板，武汉挤塑板厂家，武汉生产挤塑板的厂家，欢迎来电咨询。