

## 4K录播服务器，4K录播一体机，4K录播主机

产品名称	4K录播服务器，4K录播一体机，4K录播主机
公司名称	深圳市视源视讯技术有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:视源视讯 型号:SY-8103 产地:深圳
公司地址	深圳市龙岗区坂田街道五和社区雅园路30号荣诚大厦B栋801（注册地址）
联系电话	18938844026 13922877130

## 产品详情

4K录播一体机SY-810系列，采用H.265视频高速硬件编解码芯片，嵌入式Linux硬件架构设计，支持2路4K影像及多路1080P影像存储，支持硬盘、闪存、移动硬盘存储，设备支持电影模式+资源模式同时录制和直播，画面支持1/2/3/4//6/9分屏、画中画模式显示和录制；支持本地导播、远程导播、APP导播模式，支持HTTP/RTMP/RTSP/TCP/UDP直播协议，支持HTTP/HTML5点播，支持Windows/Android/ISO直播及点播，应用于教学、医疗等领域。

4K录播服务器特性：

视频编码：

H265 MP/M10P H264 HP/MP/BP

录制/直播/点播

5路资源模式（1路HDMI 4K P60,4路SDI 1080P60）+1路导播(支持6流同时录制)

回显：

本地导播模式（触摸屏/鼠标），固定导播全屏模式或解码流全屏模式

视频码率：

32Kbps-200Mbps可自定义

移动端接入

嵌入app用户管理后台,提供安卓/苹果版本app,APP直播点播收看页可切多机位

直播/点播协议

HTTP/RTMP/RTSP/TCP/UDP / HTTP/HTML5

音频解码/码率

16kbps-256kbps可自定义 /ACC解码

对接外设

串口支持录播开停,切回显画面及模式

4K录播一体机接口图

4K录播一体机参数：

产品型号	4K录播服务器SY-8103	4K录播服务器SY
系统结构	嵌入式Linux系统 B/S架构	
操作语言/界面	中文/图形化菜单操作界面	
视频编码	H265 MP/M10P H264 HP/MP/BP	
音频编码	AAC LC	

视频输入接口	HDMI*2 , (支持帧率4K25/30/50/60,1080P30/50/60)	3G-SDI*4(1080P),HDMI*1(支持帧率4K
视频输出接口	HDMI*1 (其中1路支持4K@60) , 1路VGA	HDMI (其中1路支持4K@60) , 1路V
音频输入接口	line in、Mic立体声输入 , HDMI	
音频输出接口	组音频接口输出 (左右声) HDMI	
输入分辨率/帧	自动检测分辨率及帧率 , 输入分辨率 : 3840*2160 1920*1080 1280*1024 1280*720 1024*768 , 帧率	
输出信号流	高清数字信号 , H.265 , TS HTTP/UDP/RTSP/RTMP流	
录音方式	视频和音频同步录制	
播放录像	通过远程IE浏览器网页方式播放或下载文件后本地播放。播放视频时支持手动调节时间播放	
录像文件下载	网络或共享下载	
存储模式/容量	支持内置硬盘、闪存、外置移动硬盘/标配1T(最大支持16T)	
OSD字幕叠加	支持字幕发布 : 字幕位置 , 字体样式 , 字号大小可调	
分屏功能	支持1/2/3/5/6/9分屏 , 支持画中画	

实时切换	所有视频及流输入通道能任意两个无缝切换输出导播或直播流
多路录制	支持导播录像、各通道录像，及所有通道同时录像功能
多路定时录制	支持PMG合成通道及输入的所有（7个）通道的手动或定时分段录制功能
网络直播输出	支持导播PGM画面及所有输入源通道同时输出H.265 TS rtsp / rtmp视频格式的直播/录播功能; 1920*1080等帧率
界面输出	支持硬件HDMI/VGA接口输出系统操控界面，方便本地实时操控
互动	通过网络连接远程端视频流信号，并采集到本地通道，可实现远程互动。
控制	RS232
RJ45网络接口	一个802.3ab 1000Base-T千兆网络接口
WiFi模块	支持内置WiFi模块或外置USB WiFi模块(选配)
USB接口	USB3.0接口*1
工作电压	交流220V
工作湿度	5%RH以下

重量	2.2KG (不含硬盘)	2.9KG (不含硬盘)
----	--------------	--------------

尺寸	U机架式
----	------