

福州防水热缩套管 巩义万洋供水 防水热缩套管安装

产品名称	福州防水热缩套管 巩义万洋供水 防水热缩套管安装
公司名称	巩义市万洋供水材料有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	巩义市杜甫路
联系电话	13838284566

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：巩义市万洋供水材料有限公司

预埋防水套管所需要的上压盖

预埋防水套管所需要的上压盖压兰还有中间部分的止水环都有一定的标准，按标准分为普通、近标、国标三个标准，这三个标准的法兰盖分别为普通6kg、近标10kg、国标10kg。根据用户的工程需要采取相应的制作标准，正常情况下柔性预埋预埋防水套管所承受的压力有限，如果在工程要求据对严格的情况下需要采用国家标准来制作，防水热缩套管厚度，那么对于小型工程来说管路的运行基本上产生不了震动，所过介质产生的压力对产品造不成影响，我们就可以采用近标或普通标准来制作，福州防水热缩套管，这样既可以发挥出产品的醉大性能，同时避免资源上的浪费。

防水热缩套管

防水套管在安装的时候需要安装密封管件，那么安装密封管件时防水套管需要达到什么样的标准，在安装时需要注意什么，怎样的安装正确：

一、在安装防水套管，柔性防水套管的密封管件时法兰及阀门密封面及密封垫的光洁度要符合要求，不

得有影响密封性能的划痕、斑点等缺陷，并涂沫白凡士林。

二、紧固件的规格及材质情况，认真核对图纸中的螺栓的材质、规格、尺寸。高、低温介质采用合金钢螺栓、螺母，对有些特殊部位还应对螺栓、螺母涂抹二硫化钼等。

三、对于高压法兰安装前应检查梯形槽有无径向划痕、锈蚀等明显缺陷，防水热缩套管长度，对于有缺陷的需要由专业技工（钳工）进行研磨，不得自行处理。安装时用细纱布把槽内擦拭干净，然后把金属环垫放入槽内，旋转45度用油检查接触线与梯形槽的严密性，不得有间断现象。垫片类是否符合要求，针对不同介质、温度和压力采用不同的垫片。

四、把紧要求（力矩及预应力）对设计有要求的高压管道，根据预紧力或预紧力矩，采用专用液压力矩扳手或液压螺栓拉伸器进行把紧。防水热缩套管

防水套管一般适用于管道穿过墙壁之处受有振动或有严密防水要求的构筑物，在实际应用中，防水套管广泛应用于各种管道连接中减震防水。

我们都见过管道振动，任何外力作用于管道上，都会给管道带来或多或少的振动。当管道需要穿过墙体时，如果没有安装防水套管，管道的振动势必会影响墙体，造成墙体的脱落和松散，引发墙体裂缝等。防水套管的设计，正是由此应运而生。管道经过防水套管穿过墙体，避免了管子对墙体的破坏，对管道自身也是一种保护，防水套管也就是管道的一层防护罩。我们巧妙的利用管道和套管之间的间隙，用防水套管来削弱振动，尤其是柔性防水套管，它的橡胶密封圈，具有很好的减震效果。套管外部的法兰能对橡胶密封圈的挤压产生很强的膨胀作用，防水热缩套管安装，能更好的防止管道在墙壁内部或者管道渗漏时造成墙壁浸泡，保护墙体，保护管道。防水热缩套管

福州防水热缩套管-巩义万洋供水-防水热缩套管安装由巩义市万洋供水材料有限公司提供。巩义市万洋供水材料有限公司（www.wywanyang.com）有实力，信誉好，在的工业制品等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进万洋供水和您携手步入辉煌，共创美好未来！