

录播一体机，录播服务器互动录播主机SY-8108

| | |
|------|-------------------------------------|
| 产品名称 | 录播一体机，录播服务器互动录播主机SY-8108 |
| 公司名称 | 深圳市视源视讯技术有限公司 |
| 价格 | 1.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:视源视讯 型号:SY-8108 产地:深圳 |
| 公司地址 | 深圳市龙岗区坂田街道五和社区雅园路30号荣诚大厦B栋801（注册地址） |
| 联系电话 | 18938844026 13922877130 |

产品详情

录播一体机SY-8108系列，采用H.265视频高速硬件编解码芯片，嵌入式Linux硬件架构设计，支持8路1080P影像存储，支持硬盘、闪存、移动硬盘存储，设备支持电影模式+资源模式同时录制和直播，画面支持1/2/3/4//6/9分屏、画中画模式显示和录制；支持本地导播、远程导播、APP导播模式，支持HTTP/RTMP/RTSP/TCP/UDP直播协议，支持HTTP/HTML5点播，支持Windows/Android/ISO直播及点播，应用于教学、医疗等领域

录播一体机特性：

视频编码：

H265 MP/M10P H264 HP/MP/BP，支持自动侦测或定格式采集，支持缩放及图像算法增强

互动流输入

支持rtsp/rtmp/ts/http协议，支持H265/H264视频流/AAC音频流解解码

录制/录制格式

每个视频输入通道+导播流同步录/MP4

直播/直播协议

每个视频输入通道+导播流双码流/支持rtsp/rtmp/ts/http协议

导播

画中画，每一路大小及座标可自定义/每个机位+画中画实时导播

点播

浏览器http在线点播

移动端接入

嵌入app用户管理后台,提供安卓/苹果版本app,APP直播点播收看页可切多机位

录播一体机参数：

产品型号

录播一体机SY-8105

录播服务器SY-8108

系统结构

嵌入式Linux系统 B/S架构

操作语言/界面

中文/图形化菜单操作界面

视频编码

H265 MP/M10P H264 HP/MP/BP

音频编码

AAC LC

视频输入接口

1路DVI，1路HDMI，(支持帧率1080P25/30/50/60)

1路SDI，1路DVI，(支持帧率1080P25/30/50/60)

视频输出接口

1路HDMI，1路VGA

音频输入接口

Line in、Mic立体声输入，HDMI

音频输出接口

组音频接口输出（左右声）HDMI

输入分辨率/帧

自动检测分辨率及帧率，输入分辨率：1920*1080 1280*1024 1280*720 1024*768，帧率：25/30/5

输出信号流

高清数字信号，H.265，TS HTTP/UDP/RTSP/RTMP流

录音方式

视频和音频同步录制

播放录像

通过远程IE浏览器网页方式播放或下载文件后本地播放。播放视频时支持手动调节时间播放

录像文件下载

网络或共享下载

数据存储模式

硬盘、闪存、外置移动硬盘

面板控制/显示

前面板控制键/液晶显示屏

前面板控制键/液晶触控显示屏

OSD字幕叠加

支持字幕发布：字幕位置，字体样式，字号大小可调

分屏功能

支持1/2/3/5/6/9分屏，支持画中画

实时切换

所有视频及流输入通道能任意两个无缝切换输出导播或直播流

多路录制

支持导播录像、各通道录像，及所有通道同时录像功能

多路定时录制

支持PMG合成通道及输入的所有（7个）通道的手动或定时分段录制功能

| | |
|--------|--------------------------------------------------------|
| 网络直播输出 | 支持导播PGM画面及所有输入源通道同时输出H.265 TS rtsp / rtmp视频格式的直播/录播功能; |
|--------|--------------------------------------------------------|

| | |
|------|---------------------------------|
| 界面输出 | 支持硬件HDMI/VGA接口输出系统操控界面，方便本地实时操控 |
|------|---------------------------------|

| | |
|----|----------------------------------|
| 互动 | 通过网络连接远程端视频流信号，并采集到本地通道，可实现远程互动。 |
|----|----------------------------------|

| | |
|------|--------------|
| 硬盘容量 | 标配1T,最大支持16T |
|------|--------------|

| | |
|----------|----------------------------|
| RJ45网络接口 | 一个802.3ab 1000Base-T千兆网络接口 |
|----------|----------------------------|

| | |
|--------|-----------------------------|
| WiFi模块 | 支持内置WiFi模块或外置USB WiFi模块(选配) |
|--------|-----------------------------|

| | |
|-------|------------|
| USB接口 | USB3.0接口*1 |
|-------|------------|

| | |
|------|--------|
| 工作电压 | 交流220V |
|------|--------|

| | |
|----------|------------|
| 工作温度 () | 10 -- + 55 |
|----------|------------|

| | |
|------|--------|
| 工作湿度 | 5%RH以下 |
|------|--------|

| | | |
|----|--------------|--------------|
| 重量 | 3.2KG (不含硬盘) | 3.9KG (不含硬盘) |
|----|--------------|--------------|

| | | |
|----|------|------|
| 尺寸 | U机架式 | U机架式 |
|----|------|------|



录播一体机，录播服务器，录播主机,互动录播主机