

天津高杆灯 大昌路灯

产品名称	天津高杆灯 大昌路灯
公司名称	天津市大昌路灯有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市津南区双港开发区旺港路19号
联系电话	13920002612

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：天津市大昌路灯有限公司

天津路灯太阳能路灯归于新兴产品，又归于环保产品，路途两旁宽广，比人们出行方便。事实上，太阳能路灯的优点也很明显，太阳能路灯所以很多单位开端尝试运用这种路灯，包含信号灯、景观灯、草坪灯等，来增强公园的景观效果。

很多人认为，太阳能路灯是一种科技的力气，实践上这句话不是问题，太阳能路灯的运用是运用高科技产品在中国的实力，但值得注意的是，咱们因为这样的能源归于清洁能源运用的太阳能路灯，它不会产生污染周围环境，不损害人类生存环境、运用和推广。

大型单位采用太阳能路灯的另一个原因是，这种路灯更省钱，在安装和产品成本，归于高的产品，但在今后运用，它不需求外部电力消费，他仅仅通过热能到所需的电能，这样咱们就可以节省很多的电力，此外，后期修理将会更少，路灯是合理的，一万代。

一：太阳能板规格参数1.单晶硅太阳能板
2.功率：60W/4PCS(二串二并)3.工作电压Vm(V) 17.2V4.工作电流Im(A)??
6.93.495.转换效率：17% 6.尺寸：1000mm*515mm*35mm??7.重量：10KG
二：蓄电池规格参数1.铅酸蓄池2.电压：12V 3.短路电流：2450A
4.容量：60AH/4PCS(二串二并)5.尺寸：L348mm*W168mm*H1786.重量：22KG
三：LED小区灯规格参数
5.中心照度:(高度=5.5m):>55Lux10.贮存温度-40 ~ 80 四：控制规格参数7.光束角(度)：
>130度8.过充电压保护：14.4V/28.8V3.灯具总功耗：80W9.过放电压保护:11.0V/22.0V
8.工作温度：-30 ~ 55 5.空载损耗：6mA 4.过载、短路保护：1.25倍额定电流2秒9.工
作湿度:10% ~ 90%PH80WLED太阳能路灯参数规格及设置说明 2.额定负载电流：10A6.充电
回路压降不大于：0.26V7.放电回路压降不大于电压：12V / 24V 11.LED寿命 50000H12.防
护等级IP651.额定充电电流：10A1.型号:JST080-B4.灯具光通量：5600Lm6.相关色温：5600K

关于太阳能路灯来说，蓄电池的运用寿数直接干系到整个路灯的运用寿数。一个高质量的该路灯看的便是电池板和蓄电池。所以我们必要想步伐增加蓄电池的运用寿数。要留心温度控制。任何物体都有自身妥当的温度，不能过高，也不能过低，天津高杆灯，所以我们必要对温度举办控制。其次留心，警备雨水进入。蓄电池的外包装肯定要够严实，以警备雨水进入。其他还要留心对充电放点的控制，这个必要技术方面完成。蓄电池的充电放电次数是有限的，我们必要只管即便筛选充电放电的次数。还有放电充电的安稳性。在充电和放电的进程中，不能出现电压过高和过低的征象。

天津高杆灯-大昌路灯(在线咨询)由天津市大昌路灯有限公司提供。天津市大昌路灯有限公司(www.dachangludeng1.com)位于天津市津南区双港开发区旺港路19号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前大昌路灯在电子、电工产品加工中享有良好的声誉。大昌路灯取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。大昌路灯全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司(www.dachangludeng4.cn)还是从事天津草坪灯，北京草坪灯，河北草坪灯厂家的厂家，欢迎来电咨询。