

# 菏泽稳定防爆快速卷帘门供应

产品名称	菏泽稳定防爆快速卷帘门供应
公司名称	苏州沃太物流设施有限公司
价格	15000.00/樘
规格参数	品牌:沃太VOTAL 材质:钢 产地:江苏省苏州
公司地址	苏州市吴中区木渎镇刘庄路6号2幢（注册地址）
联系电话	17887216245

## 产品详情

### 菏泽稳定防爆快速卷帘门供应

品牌：沃太VOTAL

产品名称：快速卷帘门，PVC快速卷帘门、电动快速门，软质升降门，柔性提升门

快速卷帘门是众多领域设备中最zui重要的门，它能满足各种场所的应用需求，应用也越来越广泛。快速卷帘门由多个部件构成，包括提供动力性能的电机，作为控制系统的电箱，门帘，透明视窗等等。快速卷帘门的质量除了体现在各部件自身质量外，也体现在安装。安装质量高，快速卷帘门运作能更长久，更平稳，使用过程中能免去很多不必要的麻烦。

安装人员在安装前必须熟悉快速卷帘门的安装图纸，检查快速卷帘门的线路是否到位，并做好其他安装准备，包括需要用到的零部件，工具等。安装前还必须检查门的尺寸与洞口尺寸是否相符;导轨支架的数量是否正确;洞口预埋件，支架埋件位置是否正确等等。

快速卷帘门安装流程：

- 1、洞口处理：复核洞口与产品尺寸是否相符，一般洞口宽度和高度不宜大于5m，复核预埋件位置和数量。
- 2、弹线：测量洞口标高，弹出两导轨垂直及卷筒中心线。
- 3、固定卷筒传动装置：将垫板电焊在预埋铁板上，用螺丝固定卷筒的左右支架，安装卷筒，卷筒安装后应转动灵活，安装减速器和传动系统，安装电气控制系统。

- 4、空载试车：通电后检验电机，减速器工作情况是否正常，卷筒转动方向是否正确。
- 5、装帘板：将帘板拼装起来，然后安装在卷筒上。
- 6、安装导轨：按图纸规定位置，将两侧及上方导轨焊牢于墙体预埋件上，并焊成一体，各导轨应在同一垂直平面上。
- 7、试车：先手动试运行，在用电机启闭数次，调整至无卡住，阻滞及异常噪音等现象为止，启闭的速度符合要求。全部调试完毕，安装防护罩。
- 8、清理：粉刷或镶砌导轨墙体装饰面层，清理现场。

#### 快速卷帘门的注意事项：

- 1、快速卷帘门是公共场所防火分区和防火隔断的重要消防举措措施。它是机械与电器综合机能的消防产品，因此对安装好的防火卷帘应始终处于正常状态。
- 2、快速卷帘门在使用过程中，专用设备应有专人使用和保管，并具有一定电工及机械基础知识。
- 3、快速卷帘门应建立按期保养轨制，并做好每樘卷帘的保养记实工作，存案存档。
- 4、快速卷帘门在操纵使用过程中，操纵职员不得擅自离开操纵地点，应紧密亲密留意启闭情况和执行情况，在启闭时卷帘下面不准有人站立、走动。以防止行程开关失灵，卷帘卡死，电机受阻和发生其它事故。
- 5、快速卷帘门在使用过程中一旦发现异常情况应立刻采取紧急措施，堵截输入电源，排除故障。
- 6、长期不启闭的卷帘半年必需保养一次，内容为消除尘圾，涂刷油漆，对传动部份的链轮滚子链加润滑油生同等。

快速卷帘门现在已经遍及全国各地，使用一年以上的卷帘门要给予检查维修而在日常的生活中更要，注意快速卷帘门的保养和维护。快速门的主要设计理念：洁净无尘，快速隔断，高控性能，稳定防爆。紧贴的密封条和高配速度保证洁净区和非洁净区的减少空气流通。快速门门帘自洁和无缝细机械操作融入在设计制作中。快速门安装接触点和传统接缝是极小化的,抗化学和耐腐蚀材料保证更长的使用寿命。