

鲁能电线电缆规格 泰盛电缆厂 鲁能电线电缆

产品名称	鲁能电线电缆规格 泰盛电缆厂 鲁能电线电缆
公司名称	新泰泰盛电缆厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	新泰市开发区西区
联系电话	13675485888

产品详情

阻燃橡套鲁能电线电缆

用途：本产品为矿用橡套软电缆系列产品，适用于额定电压 U_0/U 为1.9/3.3KV及以下采煤机及类似设备装置作电源连接。多在煤矿使用。

使用条件：线芯长期允许工作温度为65℃，电线的小弯曲半径为电缆直径的6倍。黄色护套电缆不得在日光下长期暴露。核级电缆适用范围，本产品适用于站额定电压 U_0/U 为0.6/1kV控制系统网络中使用的控制和信号连接用电缆。

电缆导体允许长期工作温度为90℃，短路时电缆导体的高温度不超过250℃，持续时间不超过5秒。· 敷设电缆时的环境温度应不低于0℃。

鲁能电线电缆电线电缆产品制造的工艺特性

鲁能电线电缆大长度连续叠加组合生产方式

大长度连续叠加组合生产方式，对电线电缆生产的影响是全局性和控制性的，这涉及和影响到：

(1) 生产工艺流程和设备布置

生产车间的各种设备必须按产品要求的工艺流程合理排放，使各阶段的半成品，顺次流转。设备配置要考虑生产效率不同而进行生产能力的平衡，鲁能电线电缆，有的设备可能必须配置两台或多台，才能使生产线的生产能力得以平衡。从而设备的合理选配组合和生产场地的布置，必须根据产品和生产量来平衡综合考虑。

(2) 生产组织管理

鲁能电线电缆市场报价生产组织管理必须科学合理、周密准确、严格细致，操作者必须一丝不苟地按工艺要求执行，任何一个环节出现问题，都会影响工艺流程的通畅，影响产品的质量和交货。特别是多芯电缆，某一个线对或基本单元长度短了，鲁能电线电缆报价，或者质量出现问题，则整根电缆就会长度不够，造成报废。反之，如果某个单元长度过长，鲁能电线电缆市场报价，则必须锯去造成浪费。

(3) 质量管理

大长度连续叠加组合的生产方式，使生产过程中任何一个环节、瞬时发生一点问题，就会影响整根电缆质量。质量缺陷越是发生在内层，而且没有及时发现终止生产，那么造成的损失就越大。因为电线电缆的生产不同于组装式的产品，可以拆开重装及更换另件；电线电缆的任一部件或工艺过程的质量问题，对这根电缆几乎是无法挽回和弥补的。事后的处理都是十分消极的，不是锯短就是降级处理，要么报废整条电缆。它无法拆开重装。

电线电缆的质量管理，必须贯串整个生产过程。质量管理检查部门要对整个生产过程巡回检查、操作人自检、上下工序互检，这是保证产品质量，提高企业经济效益的重要保证和手段。

废旧电缆回收分类

- 1、回收常用的电附件：电缆终端接线盒、废旧电线电缆处理办法连接管及接线端子、电缆中间接线盒、钢板接线槽、电缆桥架等。
- 2、回收电缆桥架：一般工矿企业室内外架空敷设电力电缆、废旧电线电缆处理办法控制电缆、亦可用于电信、广播电视等部门在室内外架设。
- 3、按用途可分为：裸导线、绝缘电线、耐热电线、电力电缆、控制电缆、废旧电线电缆处理办法屏蔽电线、通信电缆、射频电缆等。
- 4、回收电缆中间接头：连接电缆与电缆的导体、绝缘屏蔽层和保护层，以使电缆线路连接的装置，废旧电线电缆处理办法称为电缆中间接头。

鲁能电线电缆规格-泰盛电缆厂(在线咨询)-鲁能电线电缆由新泰泰盛电缆厂提供。鲁能电线电缆规格-泰盛电缆厂(在线咨询)-鲁能电线电缆是新泰泰盛电缆厂（www.lntsdl.com）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：闫经理。