

安平浚荃 不锈钢过滤网筒 过滤筒

产品名称	安平浚荃 不锈钢过滤网筒 过滤筒
公司名称	安平县浚荃丝网制品有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	安平县北张沃村北413号（饶安路南侧）
联系电话	15631824999 15631824999

产品详情

除尘器滤筒设计要求：

除尘器总高和进出口距离（宽）； 滤筒下ti总高和直径； 滤筒总质量； 出气口连接方式及尺寸； 过滤精度等一系列与过滤特性相关的性能要求。

滤筒设计根据总成要求要注意以下要素。

(1)滤筒外径尺寸 大于滤筒内径10mm以上为宜。这是因为高而窄小的空间，可以让污染颗粒在滤筒外层缓慢沉降，过滤筒，这样使滤筒从上而下地均匀接受污染堵塞。

(2)内骨架直径尺寸的确定

主要考虑通油小孔的大小不应影响过滤气量，同时要照顾小孔尺寸对骨架强度的影响。

(3)内骨架总强度极为重要 首先要考虑滤筒承受的压差要以骨架支撑，所以直径越小强度越高。

(4)褶皱纹牙高度 应选在10~50mm之间为最佳。

(5)充分留有压差极限余地 当计算出所需过滤面积后，滤筒过滤器，应将此面积增大1倍。这是因为要充分考虑到实际工作中，过滤筒价格，粉尘污染物是不可预测的。

用途:

1)催化剂过滤与分离；

2)石油化工高温气体过滤，石化厂沸腾床尾气的过滤，催化裂化油浆过滤；

3)冶金行业高温烟气的净化；

- 4)其他高温气体及液体的过滤；
- 5)石油化工行业中各种高温，腐蚀液、催化剂的过滤；
- 6)化纤薄膜工业中各种聚合物熔体的过滤净化；
- 7)制药行业中的各种催化剂的过滤分离；
- 8)用于气体分布，液化化床孔板材料；
- 9)用于高压反冲洗油过滤器等；
- 10)用于过滤食用油、饮料和食用的各种浆液；
- 11)用于净化过滤生产污水。

滤筒外径尺寸：小于滤筒内直径10mm。这是因为高而窄小的空间，不锈钢过滤网筒，可以让污染颗粒在滤筒外层缓慢沉降，这样使滤筒从上而下地均匀接受污染堵塞。

滤筒成品体积对过滤器总成体积关系很大。使用过滤器总成的主机，往往对过滤器提出以下要求：

- 1、滤筒总质量
- 2、过滤精度等一系列与过滤特性相关的性能要求
- 3、滤筒下部体总高和直径
- 4、除尘器总高和进出口距离(宽)
- 5、初期口连接方式及尺寸

安平浚荃(图)-不锈钢过滤网筒-过滤筒由安平县浚荃丝网制品有限公司提供。安平县浚荃丝网制品有限公司(www.jqsiwang.com/) 为客户提供“ 不锈钢网，矿筛网 ”等业务，公司拥有“ 浚荃丝网 ”等品牌，专注于金属丝网等行业。欢迎来电垂询，联系人：高庆丰。