

排泥阀 液动排泥阀 濮阳排泥阀

产品名称	排泥阀 液动排泥阀 濮阳排泥阀
公司名称	重庆东航机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆市沙坪坝区姚家碛工业园
联系电话	18223009173

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：重庆东航机械有限公司

排泥阀的阀体加工工艺是怎么样的呢？

1、排泥阀阀体加工

工序分析排泥阀球墨铸铁阀体铸件对公差、粗糙度及圆柱度都有严格的要求，因此加工时在整个零件的加工中比重非常大。为此，应尽量地减少加工时间，提高生产率。

2、优化前后的工艺对比

原有对排泥阀阀体孔加工是先用硬质合金点钻对所加工孔进行点钻加工，然后采用焊接硬质合金钻头加工两边孔，其次，用铣刀加工直径25mm大孔，再接着用直径9.3mm钻头加工导向孔，之后用深孔钻头加工出深孔，然后一道工序是用高速钢铰刀对该孔进行铰削。

东航阀门浅谈排泥阀相关资讯：

J841X电磁液(气)动隔膜排泥阀工作原理：

J841X电磁隔膜排泥阀的主要工作原理是：是采用双室隔膜传动机构替代活塞式，无运动磨损，本产品由液压缸和角式截止阀组合而成，液压缸内动力带动瓣升降，使阀体通道开或闭，以达到流体通断。液压缸的活塞密封件为L型皮碗，其密封性能好，液动排泥阀，经久耐用。

【液压、气动角式快开排泥阀】型号：

J744X/J644X，是一种由液压源或气动源作执行的角型截止门。通常成排安装在沉淀池底部外侧壁，用以排除池底沉淀的泥砂和污物。该阀液压缸之活塞为L形皮碗，密封性能好，经久耐用，套筒式排泥阀，阀门密封副亦橡胶密封，无泄漏。还可通过电动二位四通换向电磁阀实现远程控制。操作方便，安全可靠。

隔膜式液动/气动快开排泥阀概述：

隔膜式液压、气动快开排泥阀，是一种由液压源或气动源作执行机构的角型截断类阀门通常成排安装在沉淀池底部外侧壁，膜片式排泥阀，用以排除池底沉淀的泥砂和污物。

排泥阀又名盖阀，常用于城市水厂、污水处理厂的沉淀池底排放污泥用。传统的排泥阀由阀体、活塞、阀杆、阀瓣组成，通过液动活塞和阀杆沿阀杆的轴向运动，从而带动阀杆另一端的解开启或闭合。由于活塞运动磨损较严重，因此产生了改进型的排泥阀：隔膜式排泥阀，该阀的主要特点是采用双室隔膜传动机构替代活塞式，无运动磨损。隔膜式排泥阀为内部被隔膜片隔为上下两个空腔的角式截止阀，液动力带动润新升降，使阀体通道开或闭，以达到流体通断。

而现有技术中，隔膜片的安装是通过在隔膜片中心开孔，再将阀杆穿过开孔，在阀杆处将隔膜片用上下两个夹板压制固定，总而膜片将阀体内部分隔为上下两个空间，濮阳排泥阀，而隔膜片是具有一定弹性的橡胶膜片，在实际安装过程中，会由于对位不准使得隔膜片被夹板夹紧后而受到的压力不均匀，并且排泥阀在长期应用中，膜片会在夹板之间发生滑动的密封性能，造成上下两个空腔发生窜水的现象。

排泥阀(图)-液动排泥阀-濮阳排泥阀由重庆东航机械有限公司提供。重庆东航机械有限公司（www.dhpnf.com）在特殊阀门这一领域倾注了诸多的热忱和热情，东航阀门一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：王远标。