

西峡钢结构房搭建 西峡钢结构房 众联集装箱直销

产品名称	西峡钢结构房搭建 西峡钢结构房 众联集装箱直销
公司名称	南阳萌晟钢结构有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南阳市伏牛路漯河物流园钢材城
联系电话	13721815888

产品详情

集装箱活动房的防火材料如何选择？

在选用的防火材料时，西峡钢结构房，集装箱活动房出租建议应考虑工作环境、耐火程度要求、结构类型等。装饰要求较高的室内活动房、特别是活动房住宅、设备的承重钢框架、支架、裙座等易被碰撞的部位，活动房屋规定耐火程度要求在1.5h以上时，宜选用活动房防火板材;露天活动房，应选用适合室外用的活动房防火材料，且至少应有一年以上室外活动房工程应用验证，且涂性能无明显变化。

复层材料应相互配套，底层材料应能同普通的防锈漆配合使或者底层材料自身具有防锈性能;高层建筑活动房，单、多层活动房的室内隐蔽构件，当规定其耐火程度在1.5h以上时，应选用非膨胀型防火材料;防火活动房耐火程度要求在1.5h及以上，以及室外活动房工程不宜选用膨胀型防火材料。

住人集装箱房在工地以及工厂使用的较多，建筑集装箱房以及成为工地的标志性建筑物，钢结构厂房但是住人集装箱却不只是工地的代名词，很多人相比较砖瓦房却更钟爱这种集装箱式的房子，不光因为它有着简单、方便等的优点，大的特点就是集装箱可以任意组装搭配，颜色也可以任意喷涂。

更人性化：活动房隔热隔音效果好，冬暖夏凉，浙江活动房清洁卫生，生活舒适安全;典雅、美观大方。
坚固耐用：全部由钢质组成，具有很强的抗震、抗变形能力;密封性能好，防水防火防腐。环保节能：由于即取即用，用完马上用吊车吊走，不产生任何作业垃圾;循环使用更加节能。

活动房组合灵活：多个箱可以任意组合出会议室、宿舍、厨房、卫生间等，而且快速无比。拆装方便：房屋为整体结构，整箱一吊上车就可以运输到目的地，现场吊装，当天入住，拆卸也类似。移动方便：用吊车可把整个集装箱快速移动到任何位置。

建材和建筑业的发展，把活动房行业的发展也推向了顶峰，当前比较大型的建筑工地，一般都是在城市

的郊区，没有临时的房子供工人们居住，活动房这种产品的出现解决了办公，居住的问题。

荷载要求：活动房应能承受使用地的十年一遇雪荷载和风荷载。活动房结构按GB50068-2001重要性系数不应小于0.9。按GB 50018-2002、CECS 102:2002、GB50011-2001设计计算。屋面活荷载取0.3kN/m²，楼板及走道活荷载取1.5kN/m²。

楼梯要求：对于二层的活动房，如果建筑长度超过20m或单层面积超过150 m²时，应设置两部楼梯，建筑长度每增加20m应增加设置一部楼梯。

防火要求：活动房的防火设计应符合国家相关临建消防规范的规定，当前，天津和北京地区，已经禁止了使用聚夹芯板搭建活动房。

防雷要求：雷击会对活动房造成损害，西峡钢结构房出租，根据活动房周围的建筑物分析，必要时活动房应有防雷设计。

钢材要求：结构用型钢和钢板应符合相应标准GB/T 700-2006、GB/T 701-2008、GB/T 706-2008、GB/T 1591-2008、GB/T 6725-2008、GB/T 13793-2008、YB/T4159—2007的要求。

胶合板要求：玻镁平板应符合JC 688—2006。其它材质的楼板应符合相应标准的要求。胶合板应符合GB/T 9846的要求，难燃胶合板应符合GB/T18101 - 2000的要求，竹编胶合板应符合GB/T13123-2003的要求。

活动房采用的普通紧固件性能等级应不低于GB/T 3098.1—2000、GB/T 3098.2—2000中4.8级，均应镀锌。

活动房是按照标准的数模结构组成的，长、宽、高都是用K来表示的。1K长度为1820mm，首先，来给您讲解一下活动房的性能。

标准活动房的楼面净荷载为每平米120公斤（120公斤/m²），含钢量为80%。墙体材料采用聚（泡沫彩钢板）或者岩棉彩钢板，具有防火，防潮，轻便，美观，整洁的特点。活动房能够抵抗12级的台风或者7级的。

板房的外观基本上为天蓝色的顶，白色的墙板，内部也不用装修，自然状态下就十分的整洁干净。地梁、楼梯、走道板、调节拉杆均为黑色。活动房单层的高度为3p，每一层的净高为2560 mm，双层（6P）板房的高度为5730 mm，西峡钢结构房价格，宽度，长度为（n）X（k），外墙为：nk+160 mm。

单层（3P）板房的高度为2865mm，每一层的净高为2740 mm，净宽净长为nk，外墙为：nk+160 mm。板房的坡度为20%（1：5），屋面后檐飘出墙外为250 mm（不计面积），雨篷宽为1200 mm，走道楼梯宽均为1000 mm。

墙板的规格：

外墙板：1800*950*50（双彩、单彩、双镁）

隔墙板：2600*1200*50（双彩、双镁）

门板：2000*800*50（防盗门）

走道板有两种规格：1、花纹钢板 2、多层竹夹板，厚为15 mm

活动房的原材料

板房的主体材料为8#C型钢，西峡钢结构房搭建，楼梯为16#C开型钢，角铁宽为40*40（厚度均为3 mm，花纹钢板厚度为3 mm）铝窗采用76型铝材，厚度为0.9 mm，铝窗高度为950 mm，长为1740 mm，30*30方管厚度为1.0 mm，楼板为多层木夹板，厚为15 mm。

西峡钢结构房搭建-西峡钢结构房-众联集装箱直销由南阳萌晟钢结构有限公司提供。“南阳集装箱,活动房,移动板房,网架房”就选南阳萌晟钢结构有限公司（www.nyhdf.com），公司位于：南阳市伏牛路漯河物流园钢材城，多年来，南阳众联钢结构活动房坚持为客户提供好的服务，联系人：黄总。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。南阳众联钢结构活动房期待成为您的长期合作伙伴！同时本公司（www.nyhdbf.cn）还是从事南阳活动房，南阳活动房价格，南阳活动房厂家的厂家，欢迎来电咨询。