

# 南京凯特能源技术公司 电瓶观光车品牌 南京电瓶观光车

产品名称	南京凯特能源技术公司 电瓶观光车品牌 南京电瓶观光车
公司名称	南京凯特能源技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市江宁区谷里工业园聚缘路17号
联系电话	13770935225

## 产品详情

### 一、电动观光车前束的调整

- 1) 方向盘在中间位置，使电动观光车处于水平直线行使位置；
- 2) 保持车轮胎气压正常；
- 3) 调整左右横拉杆长度；
- 4) 检查前悬臂的球头是否损坏；
- 5) 定期检查前桥各连接部位的紧固件是否松动。
- 6) 2-6座电动观光车需检查前板簧胶套及连接板的胶套是否磨损，必要时需更换。

电动观光车运行过程中后桥有异响主要有以下几点原因：

半轴轴承损坏，12座电瓶观光车，更换轴承。齿轮油油量不够或齿轮油使用时间长，油质变化，加齿轮油或放调原齿轮油，注入说明书规定的新齿轮油及油量。后减震器损坏、漏油，换后减震器。

下雨天的路面是湿滑的，轮胎的抓地力和摩擦力与平时相比会下降，所以会呈现打滑的现象，打滑只能通过刹车来控制，所以在行车前需要检查车辆的刹车功能否正常。

下雨的时候电动观光车的车轮系统也会受到影响，在出行前要确保轮胎气压充足、花纹没有达到磨损限，否则应及时更换原厂轮胎。

其次下雨时视野没平时那么清晰，特别是在晚上时行驶，必须要保证电动观光车的灯光正常，南京电瓶观光车，避免发生交通事故。

23、磁通密度----单位面积上所通过的磁通大小叫磁通密度，电瓶旅游观光车，以字母B表示，磁通密度和磁场感应强度在数值上是相等的。

24、磁阻----与电阻的含义相仿，磁阻是表示磁路对磁通所起的阻碍作用，以符号 $R_m$ 表示，电瓶观光车品牌，单位为1/亨。

25、导磁率----又称导磁系数，是衡量物质的导磁性能的一个系数，以字母 $\mu$ 表示，单位是亨/米。

26、磁滞----铁磁体在反复磁化的过程中，它的磁感应强度的变化总是滞后于它的磁场强度，这种现象叫磁滞。

南京凯特能源技术公司(图)-电瓶观光车品牌-南京电瓶观光车由南京凯特能源技术有限公司提供。南京凯特能源技术有限公司 ([www.njkaite.com](http://www.njkaite.com)) 有实力，信誉好，在江苏南京的乘用车等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进凯特能源和您携手步入辉煌，共创美好未来！同时本公司 ([www.njddxlc.cn](http://www.njddxlc.cn)) 还是从事南京电动消防车厂家，电动消防车，南京电动消防车的厂家，欢迎来电咨询。