

# YT280A

产品名称	YT280A
公司名称	上海伊誉实业有限责任公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:伊藤动力 型号:YT280A 焊接焊条:长焊4.0，点焊5.0
公司地址	中国 上海市 上海市嘉定区安亭镇昌吉路156弄49号
联系电话	021-59507206 15201919132

## 产品详情

YT280A发电电焊机 专用 电焊机整机采用树脂固化设计，避免了在使用中的震动，尘埃，飞屑，潮湿等对焊机的影响。使焊机的适用范围更为宽广。焊机暂载率为100，可以长时输出280A发电电焊机)而不会保护。整机温升小，满载使用时允许的环境温度高，额定250A 输出时可以长期使用5.0 焊条焊接。电流可以无级调节，可适应各种电流焊接要求，电流调节范围为10A-额定。由于整机体积小，配合普通发电机组即可以组装为一台发电电焊机。广泛用于，供电、铁路、市政，石油管道等户外焊接及发电施工作业。

技术参数：

### 280A柴油发电电焊机

产品型号	YT-280A
频率	50HZ
额定功率	2kw
输出功率	2.2kw
焊条大小	2.0-6.0
额定电压	220V
起动方式	手/电启动
相数	单相
发动机型号	LD192FA
发动机型式	风冷柴油机
排量	0.418CC
燃油容积	25L
耗油量	约271g
机油容积	2.1L
结构形式	开架或手推车式

外形尺寸(MM)	800*550*680
净重/毛重(KG)	148/150KG
冷却方式	强制风冷
售后服务	伊藤原装 全国联保
质量保证	质保一年终身维护

发电电焊机采用发电与焊接两个绕组，在动力所具备的输出功率下,无法使发电与焊接输出功率分别达到-大,造成不必要的浪费。同时，为了加大焊接电流,不得不在焊接时提高发动机的转速,造成发电输出频率改变,给发电、焊接同时使用带来不便。由于焊接绕组输出功率的限制,其焊接的负载持续率较低,限制了连续工作能力。焊接采用50/60Hz 整流,再经滤波输出，其纹波较大,不利于提高焊接产品的质量。

发电电焊机专用 电焊机采用发电与焊接共用一个发电绕组，通过高频逆变技术，将发电输出转换为焊接所需电压与电流，显著减小了焊机的体积、重量和损耗，提高了焊机的整机效率，同时,由于工作在高频状态，焊接穿透力强,熔池深,具有引弧容易、飞溅小，电流稳定、成型好等特点，有利于提高焊接产品的质量。