

福建省厦门市一体化污水泵站销售

产品名称	福建省厦门市一体化污水泵站销售
公司名称	盐城雅洁不锈钢有限公司
价格	980.00/立方
规格参数	品牌:雅洁 型号:可定制 规格:各种规格
公司地址	江苏盐城建湖县建阳工业园区
联系电话	0515-86335956 18361652609

产品详情

泵站控制系统2.泵站配套控制柜采用包括泵运行控制系统，由水泵厂家提供专业的控制污水泵送控制器，实现泵站自动化控制及无人值守，基本要求：满足户外运行环境温度：-20 ~ 50 ° C / 湿度：90 % RH，CPU主频 00MHz，32位，一级缓存6M，二级缓存6M，并带有Watchdog功能，人机界面LED液晶显示，实现参数设定及运行数据实时显示，带有3个以上通信端口，并支持Modbus-RTU/TCP。2AquaCom等协议，可扩展I/O输入输出端口至600个，。2.2水泵控制基本功能）轮换控制：水泵根据液位计（4-20mA）采集的连续液位，自动启动停止，轮换运行。2）冗余高液位控制：冗余硬件回路设计，确保液位计发生故障时，高液位浮球一旦动作，依次开启水泵，直至水位到低液位浮球，保证整个泵站可靠运行。

3）泵站浮渣清理功能：通过内置程序，泵站表面的产生的浮渣问题，可设定每天清理次数。4）巡检控制：水泵在长时间没有运行时，RTU应该能够启动水泵短时间运转，保证潜水泵正常运行。5）GPRS通信：配置GPRS调制解调器，通过中国移动网络及Internet，以AquaCom公开的通讯协议传输泵站数据至中控室。6）防盗报警：控制柜设有防盗报警功能，在打开柜门时，将及时上传防盗信息之中控室。7）断点续传通信功能：GPRS网络故障或变差时，能够自动保存水泵运行信息，在网络正常时继续上传缺失数据，保证数据完整性。8）UPS功能：设有UPS不间断电源，在泵站突然断电时，继续保证远程单元及GPRS通信工作2小时，确保中控室及时获取泵站故障状况。9）防雷保护：户外水泵控制柜应设有进线电源浪涌保护，GPRS调制解调器及超声波液位计也应设有防雷保护功能，防止雷击导致泵站及通信无常工作。10）其他功能：水泵电流测量及运行参数统计，格栅控制，维修报警，耗能监测，供电故障保护，报警记录（200条）及短消息报警，水泵容量计算(毋需流量计)，泵送容量计算(毋需流量计)，流量监测(毋需流量计)，溢流的监测。