

山特UPS电源C2KS 延时报价

产品名称	山特UPS电源C2KS 延时报价
公司名称	北京华誉鼎盛科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:山特 规格:2KVA 库存:550
公司地址	北京市海淀区上庄镇翠北家园3号楼4单元202
联系电话	18612394458 18612394458

产品详情

电气性能:机型标准机长效机 (S) 1KVA2KVA3KVA1KVA2KVA3KVA负荷标准700W1400W2100W700W1400W2100W标准电压220Vac标准频率50Hz输入机型标准机长效机 (S) 1KVA2KVA3KVA1KVA2KVA3KVA可接受的单相输入电压 (118-300Vac ± 5 Vac) VAC 负载 < 50% (140-300Vac ± 5 Vac) VAC 50% 负载 < 70% (160-300Vac ± 5 Vac) VAC负载 70%输入频率50/60Hz自动侦测 (范围46Hz ~ 54Hz) 输出机型标准机长效机 (S) 1KVA2KVA3KVA1KVA2KVA3KVA逆变输出电压220Vac ± 2%逆变输出频率50Hz ± 0.2%逆变输出波形标准正弦波转换时间市电模式 旁路模式: 4ms (标准时间为2.5ms) 市电模式 电池模式: 0ms电池电压机型电池总电压机型电池总电压1KVA标准机36V3KVA标准机96V长效机36V长效机96V2KVA标准机96V长效机96V电气性能机型标准机长效机 (S) 1KVA2KVA3KVA1KVA2KVA3KVA电池容量12V/7AH12V/7AH12V100AV (建议6 H以上) 型式免加水免保养铅蓄电池后备及充电时间

长效机后备及充电时间电池以12V/100AH为标准, 其时间根据用户所选配的电 池而有不同。工作环境标准及各项保护机型标准机长效机 (S) 1KVA2KVA3KVA1KVA2KVA3KVA输入保护可复位断路器输出保护短路、电池低电压、过载、输出高电压、UPS过温工作温度0 ~ 40 存放温度-25 ~ 55 执行标准Q/ZYDZ 1-2002 备案号: QB/440600 29 1555-2002湿度0 ~ 90 不凝结尺寸重量机型尺寸 W × D × H (mm) 净重 (kg)1KVA标准机145 × 400 × 22014kg长效机145 × 400 × 2207 kg2KVA标准机192 × 460 × 34034 kg长效机192 × 460 × 34013.5 kg3KVA标准机192 × 460 × 34034.5kg长效机192 × 460 × 34014kg网络通讯C系列可搭配SNMP智能网卡及智能插槽 (可选项配件) 做网络通讯, 专用的SNMP网卡可以与各种网络操作系统兼容, 可支持Hp openview, IBW netview, SUN netmanager等操作系统, 通过各种网络管理系统与UPS进行通讯及管理。