

硃口恒温恒湿试验箱 智博通科技

产品名称	硃口恒温恒湿试验箱 智博通科技
公司名称	武汉智博通科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市经济开发区枫林一路
联系电话	15972156180

产品详情

可编程式恒温恒湿试验箱

恒温恒湿箱（触摸屏）简介

广泛适应于产业界电子电器、塑料、五金、化工等行业，如：电子零件、汽车零件、笔记本等产品虚拟气候环境测试。

恒温恒湿箱（触摸屏）主要技术参数：

内部尺寸：（W×H×D）120×120×120cm

外部尺寸：（W×H×D）165×210×175cm

重量：780Kg

调温调湿方式：平衡调温调湿方式（BTHC）PID智能调节

温度范围：0℃，-20℃，-40℃，恒温恒湿试验箱，-60℃，-70℃~150℃；20%-98%R.H

温湿度控制精度：±0.2℃；±2.5%RH

温湿箱内均匀度：±0.5℃~±0.2℃；±4.0%RH

控制器解析精度：±0.01%；±1%R.H

升温速率：2.5℃/min

降温速率：平均1 ° C/min

内体材料：SUS#304 镜面不锈钢板

外壳材料：SUS#304拉丝不锈钢板或防锈处理冷轧钢板（喷塑）

绝缘材料：超细玻璃棉 + 聚胺脂泡沫

制冷方式：机械式二元制冷方式

制冷机：全封闭（法国泰康或德国谷轮）压缩机

制冷剂：R23/ R404A

设定指标范围：温度：-100 +300 湿度：99.9%R.H

分辨率：温度：0.1 湿度：0.1%R.H

输入：PT100或T型热电偶

精密恒温烤箱ZBT-H012

用途：

烘箱广泛用途：适用于烘烤有化学性气体及食品加工行业的欲烘烤物品、基板应力的去除、油墨的固化、漆膜的烘干等。广泛使用于电子、电机、通讯、电镀、塑料、五金化工、食品、印刷、制药、PC板、粉体、含浸、喷涂、玻璃、陶瓷、木器建材.....等等的精密烘烤、烘干、回火、预热、定型、加工等。

恒温恒湿环境试验箱

恒温恒湿环境试验箱冷冻系统及加热系统

- 1、进口密封省电型率压缩机
- 2、波浪状鳍片型强迫送风冷凝器
- 3、斜率式FIN-TUBE蒸发器
- 4、原装进口电磁阀：干燥过滤器，膨胀阀等冷冻组件
- 5、内螺旋式K-TYPE冷媒铜管
- 6、U-TYPE鳍片式高速电热管

7、加温、降温系统完全独立

送风循环系统及排水系统：

- 1、多翼离心式循环风扇
- 2、排水系统采用回涡形排水口及ULTRA TPAP积沉装置

硃口恒温恒湿试验箱-智博通科技(推荐商家)由武汉智博通科技有限公司提供。武汉智博通科技有限公司(www.whzbt.com)位于武汉市经济开发区枫林一路。在市场经济的浪潮中拼搏和发展,目前智博通科技在分析仪器中享有良好的声誉。智博通科技取得商盟认证,我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。智博通科技全体员工愿与各界有识之士共同发展,共创美好未来。同时本公司(www.tchychy.cn)还是从事涂层测厚仪,涂层测厚仪品牌,超声波涂层测厚仪的厂家,欢迎来电咨询。