

【好易通】TC980 防水对讲机（专业级）

产品名称	【好易通】TC980 防水对讲机（专业级）
公司名称	上海大展通信电子设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:好易通 型号:TC980 类型:专业级
公司地址	上海市天宝路578号1005室
联系电话	021-55969559 13381995833

产品详情

品牌	好易通	型号	TC980
类型	专业级	类别	手持台
频率范围	136~174,400~470,450~520 (MHz)	射频输出功率	5 (W)
信道数	512 (个)	理论通讯距离	5 (km)
工作电压	7.4 (V)	频率稳定度	± 2.5 (ppm)
电池类型	锂电池	监听功能	有
外形尺寸	137 × 56 × 35 (mm)	重量	400 (g)
装箱数	10		

好易通 tc980防水对讲机

主机，电池等配件均为全新原厂正品

售后均按好易通保修原则范围提供服务

主要特点

【七级防水】tc-980整机防水防尘达到ip67。独特的防水保护结构使tc-980可以在1米水深下保持30分钟而不进水。

【频段宽】

tc-980的70mhz宽频段充分满足了您对不同频段的使用需求。

【声音洪亮】

使用大喇叭，直径为40mm声音洪亮。最大音频输出达1.5w；使您在嘈杂的环境中仍可以保持畅通的联系。

【多种安全保障】更安全，更安心！tc-980提供了单独工作，安全检测，倒放（可选）三种安全保障功能。让您的安全得到更多保障，切实为您解除后顾之忧。

【内置语音加密】

不需要增加附件选项板，语音加密功能充分保障了对讲双方通话的私密性，使其他相同频率的对讲机无法窃取信息，为重要的公共安全通信和私人安全通信提供了更可靠的保障。

【数传功能】通过两台对讲机可以实现两台计算机之间的无线数据传输。主要用于两台计算机之间没有网络连接的数据传输。

【增强的耳语功能】即使您用很小的声音说话，对方也能听到较大的声音。而且增加了耳语增益多级选择，满足不通环境下的需求。

【hyt专有信令hdc2400tm和hdc1200】hdc2400tm是hyt提供的专有信令，由它组成的系统可以完成身份识别、呼叫计时和录音、记录查询和统计，并能实现选呼(个呼、组呼、区呼、广播)、提示呼叫(个呼、组呼、区呼、广播)、状态查询、安全检测、遥晕、遥毙、遥醒、状态消息、短消息、数据传输等功能。hyt提供的hdc1200信令可兼容mdc1200，可实现ptt id(编解码)，紧急报警(编码)，radio check(编解码)，遥毙(解码)及遥醒(解码)，选呼(个呼、组呼、队呼、广播的编解码)，提示呼叫(个呼、组呼、队呼、广播的编解码)、状态消息(编码)、固定短消息(编码)等功能。

【强大的二次开发接口】

tc-980为您准备了强大的二次开发接口功能：录音及回放、巡逻登记*，加密*、gps*。（*为增强版功能）

【usb编程】tc-980提供标准的usb 2.0编程线。

【实时时钟及软件关机】

利用备份电池和软件关机功能，可以提供实时时钟功能。当对讲机设置了软件关机，电源开关关闭时对讲机将根据您的设置使部分电路继续工作，完成报警等功能后关闭所有电源，实现软件关机。

【软件可升级】tc-980整体方案采用外挂flash memory，能随时随地进行软件升级，充分考虑到未来的适用性，当有新的功能增加时，您不必购买新机，甚至不必拆机，可通过升级软件直接增加新的功能。这对于个性化功能的解决方案的实施更方便、快捷。

【超大屏幕点阵显示】128×32超大屏幕点阵显示。

特色功能

【开机自检功能】开机时自动检测机器的状态，对不同的状态有相应的提示音（如cpu损坏，eeprom错误等），以便您及早发现机器的故障。

【手动编程功能】

tc-980采用菜单式界面，在特定模式下允许您直接手动编辑信道设置、参数等。免除计算机编程的局限性。

【电池电量检测】

对讲机会实时检测电池电量，并且在lcd电池图标上表征电池全满、较满、不满、低电的电量状态。

【增强的2音编解码】

强大的5w输出功率，充分保障您的通话距离。

【嵌入信息和序列号】嵌入信息可以记录维修或写频等历史记录，方便维修和服务；序列号可以通过写频软件读出，经销商可通过此功能辨别不同区域和时间的产品。

【自动联系功能】

此功能非常适合于诸如登山、探险、救援等需要保持紧密联系的场合，对讲机之间可以自动保持联系，一旦超出通讯范围，对讲机将自动发出提示音提醒您。

【短消息功能】

您可以通过带键盘编辑英文短信，也可通过写频软件预存短信；无线终端之间可直接发送短信，也可以通过控制中心向无线终端发送短信。在显示屏上显示收到的短信息。软件含有中文字库。

【单独工作】

启用该功能后，当对讲机到达设定时间时，将发出提示音，您在此时必须按任意键，表明处于安全状态；否则对讲机将自动报警。此功能为单独工作环境下的使用者提供了安全保障。

【安全检测】

设置此功能后，由控制中心或其他使用者发出呼叫检测信号，对讲机收到检测信号会发出提示音，使用者按任意键表示处于安全状态；否则对讲机将自动报警。

【租赁功能】

在实时时钟的基础上，对讲机可通过写频软件设定租赁功能。可对被租的对讲机设定租赁时间。当设定的租赁时间到后，对讲机将无法正常使用，必须通过写频软件重新写频恢复正常。

【音量可调】

发出的声音以及提示音等音量都可以根据需要通过编程软件调整。

【紧急报警】

当您处于紧急情况时，按下报警键，对讲机可以以最大音量发出报警音，也可以把自己的身份(eni)或背景音发给同伴或系统。

【带天线肩咪（可选）】

tc-980 提供带天线肩咪选配件。tc-980侧面接口兼容gp328/338系列机型音频配件，带天线肩咪可与gp328/338系列机型配合使用。

【振动功能（可选）】

在特定环境下，要求对讲机提供无声提示，tc-980提供振动选件。

【倒放（可选）】

进入倒放模式后，如果机器处于平放或倒下状态超过设置时间，对讲机将自动报警。把对讲机重新扶正，即可取消报警。

【录音及回放功能（可选）】可以增加录音板，实现录音及回放。

【机械特性】

高可靠性，采用国际知名品牌元器件，经过严格测试，保证产品较高的使用寿命；方便舒适的人机工程设计激光雕刻铭牌。

【其他功能】

dtmf编解码>>ctcss/cdcss>>语音压扩>>msk无线复制>>电脑自动调测>>双优先扫描>>可调省电功能>>低电量报警>>遥控/唤醒>>可编程按键>>脱网功能>>信道别名>>短信功能>>提示音可编程>>电池电量检测及显示>>自动回复>>atis>>vox功能>>voting功能>>开机和数据密码保护>>场强指示>>嵌入信息和序列号。

一般规格	
频率范围	uhf: 450-520mhz 400-470mhz vhf: 136-174 mhz
信道数	512
信道间隔	25 /20/12.5 khz
工作电压	7.4 v
电池	1700mah (li-ion)
平均电池寿命(5-5-90工作循环)	约14小时
频率稳定度	± 2.5 ppm
工作温度范围	-30 ~+60
天线阻抗	50
外型尺寸(高×宽×深)	137 × 56 × 35mm
(带电池, 不带天线)	
重量(带天线和电池)	400g
发射部分	
输出功率	5w/2w/1w (uhf/vhf)
调制方式	16k f3e/11k f3e
杂波与谐波	-36dbm<1ghz -30dbm>1ghz
剩余调频	45/40db
音频失真	5%
接收部分	
灵敏度	0.25/0.28 μ v
邻道选择性	70/60db
互调	65db
杂散响应抑制	70db
信噪比	45/40db
额定音频输出功率	1w
额定音频失真	10%

公司获得好易通众多资质荣誉