

物流周转台车 淮安物流台车 联合创伟汽车防护罩

产品名称	物流周转台车 淮安物流台车 联合创伟汽车防护罩
公司名称	芜湖联合创伟汽车技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省芜湖市鸠江区褐山路49号
联系电话	18955335780 18955335780

产品详情

电子产品生产线物流工位器具的改善与设计：

针对某电子产品生产线上存在的物流流向迂回复杂、员工劳动强度大等问题，从产线布局及工作台结构、产线物料搬运器具、产线物料摆放辅助台、包装作业区辅助工作台四个方面，运用物流管理、现场管理以及人因工程学的理论与方法对生产线上的工位器具进行了改善与设计。结果表明:与改善前相比，产线布局方面，成品走货的物流路径长度减少37米，搬运时间减少56秒;在搬运工具方面，物料员的弯腰角度由120°增大为约160°，减轻了劳动强度;包装区的搬运距离减少22米。

工具柜抽屉侧板的长度是根据所用抽屉滑轨的长度来确定的：屉侧板长度=抽屉滑轨长度。抽屉滑轨长度的国标规格有250毫米（10"）~600毫米（24"），其间以50毫米（即2"）递增，淮安物流台车，即抽屉滑轨长度=200 + 50n（n=1、2、3.....8）毫米共8种规格；设定此8规格为抽屉长度的标准规格。具体选择那种滑轨规格，应根据安装抽屉的柜内净深度来确定，物流台车生产厂家，即滑轨长度 柜内净深度 - 21（毫米）。

要定期对工具柜进行清理与清洗。用湿抹布将储物柜抹干净，然后再用干抹布将其抹干，避免水分的残留，容易导致工具柜的腐蚀，而且对于存放的东西也不利。等抹干净工具柜后，物流台车价格，再将原本放在工具柜的物品存放进去。要避免工具柜与腐蚀性气体及液体的接触，避免工具柜的腐烂。工具柜一般有铁质、不锈钢、两种，而对于这三种材料，都很忌讳与腐蚀性的物体接触，所以要避免接触到腐蚀性气体和液体。另外，也要避免水分的残留，水分也很容易破坏储物柜。

变速器的裸运是指采用可重复使用专用工位器具替代一次性木箱包装进行的运输和仓储、搬运等作业，主要优点集中体现在如下方面：

(1)包装工艺成本降低

法士特变速器裸运架制作成本在300元 / 个左右(由于材质要求、防护要求的不同，变速器裸运架的成本

也有所不同)，一个裸运架平均使用寿命为5年，周转频率平均7天/次，其包装工艺成本(含回收成本)大致为25元/次左右，而一次性木箱包装工艺成本大致在30元/次。

(2)物流运作效率提高

通过对比可以发现，物流周转台车，实施变速器专用料架（框架式托盘箱）的裸运，使得变速器在整个物流过程中省去了重复搬运、装卸等作业过程，也节约了相应的人力、设备资源成本，物流响应速度更加迅捷，进而使得物流效率得以大幅提高。

物流周转台车-淮安物流台车-联合创伟汽车防护罩(查看)由芜湖联合创伟汽车技术有限公司提供。芜湖联合创伟汽车技术有限公司（www.qicheweizhuangyi.com）位于安徽省芜湖市鸠江区褐山路49号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前联合创伟汽车技术在汽摩产品制造设备中享有良好的声誉。联合创伟汽车技术取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。联合创伟汽车技术全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。