

# 绿蓝环保供应L6型颗粒物浓度测试仪

产品名称	绿蓝环保供应L6型颗粒物浓度测试仪
公司名称	青岛绿蓝环保技术有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:绿蓝环保 型号:L6 产地:青岛
公司地址	山东省青岛市李沧区大崂路666号3号楼
联系电话	18562880881 18562696989

## 产品详情

### 产品简介

绿蓝环保供应L6型颗粒物浓度测试仪利用先进的传感器技术、互联网技术、无线通信技术、计算机网络技术、电子地理信息技术等，对大气环境中的颗粒物浓度实现7\*24h在线监控，并可加配视频、噪声、及其它有害气体、气象参数等功能模块。

### 主要特点

- 模块化设计，模块之间采用高可靠性的CAN总线通信，采用汽车电子通信协议，保证系统稳定性；
- 不仅可以实现远程数据传输，也可远程读取系统状态信息，并可实现远程控制，诊断故障；
- 终端设备可通过FTP服务器，远程升级终端的应用程序，实现远程维护，保证用户能使用新的应用程序，及时更新系统功能；
- 现场实时数据显示：终端仪表5s显示一次数据；

- 选配数据服务平台可显示分钟、小时均值、日均值。报表分析功能，可生成日报表，月报表，年报表，趋势分析等功能。支持同屏多点位显示，支持移动终端数据查询，也可向显示终端推送数据；
- 安装方式多样，可根据现场情况选择支架安装，挂杆安装等多种方式，任何一种安装方式均牢固可靠，可抵抗瞬间12级风力。
- 模块化设计，配置任意组合，便于按需设定不同监测因子，适合大规模网格化布点；
- 根据可追溯的参考标准现场进行校准；
- 无需更换采样切割器，即可同时测量PM10、PM2.5质量浓度；
- 电路采用工业级嵌入式处理器，可适合严苛室外环境，工作环境温度范围（-50~100）；
- 选用工业级数据传输模块，数据传输稳定可靠；
- 系统采用双通道通信方式，在极端情况下实现通信，保证数据连续性；

#### 动态加热

在采样头处使用DHS动态加热，可去除水雾对测量数据的影响，使测量数据更准确可靠。