

无锡市盈苏公司 济南日本津田驹陶瓷喷嘴

产品名称	无锡市盈苏公司 济南日本津田驹陶瓷喷嘴
公司名称	无锡市盈苏精密机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市滨湖区东大池工业园22号
联系电话	18961662387

产品详情

陶瓷喷头的使用标准

陶瓷喷头的使用标准

双流体回流陶瓷喷头主要应用于：水泥厂增湿塔 钢铁厂烟气降温、火电厂烟气脱硫

喷雾角度：60度和90度

喷水量：0.5~835L/min

喷雾形式：空心圆锥

喷口材质：316L不锈钢，硬质合金

推荐工作压力：30Bar，35Bar

工作压力：50Bar

水量调节比：10:1

用于烟气降温和气体调质的高压回流陶瓷喷头：无论喷水量多少，液滴大小始终维持不变，日本津田驹陶瓷喷嘴采购，陶瓷喷头供水压力始终恒定。在喷水量很大的情况下，可以使用单个陶瓷喷头，也可以选用多头回流陶瓷喷头。

陶瓷喷嘴冲蚀磨损的影响因素

陶瓷喷嘴的冲蚀磨损行为受冲蚀条件（如冲蚀速度、冲蚀角和温度）、磨料性能（如硬度、形状和尺寸）、喷嘴材料特性等诸多因素的影响，日本津田驹陶瓷喷嘴出售，因而其冲蚀规律相当复杂，但这些影响因素的作用规律也存在这系统性。

1.磨料硬度对喷嘴的冲蚀磨损率的影响：磨损硬度的增大可以较明显的提高喷嘴的冲蚀磨损率，这主要是由于高硬度的、磨料颗粒对喷嘴材料的切削和透入能力较强所致。磨料硬度对喷嘴冲蚀磨损率的影响并不是孤立的，还与磨料的形状、粒度以及喷嘴材料的硬度和断裂韧性等参数有关。其中磨料的硬度与喷嘴材料硬度比对冲蚀磨损率的影响特别突出。

电厂脱硫喷嘴有很多不同性质、不同功能，不同工作方式的，日本津田驹陶瓷喷嘴哪家好，在不同的行业不同的用途中都会有比较合适的喷嘴。在电厂脱硫过程中，需要用到喷嘴进行工作，比较合适的就有雾化喷嘴，能够保证在工作过程中得到比较合适的覆盖率以及加工效果。电厂脱硫雾化喷嘴通常是将喷嘴连接在浆液母管上，常见的方法有法兰连接、螺纹连接、黏接连接以及机械耦合连接。

1.法兰连接

是一种有利于吸收塔内的浆液连接，为了能够抗腐蚀，济南日本津田驹陶瓷喷嘴，法兰连接采用镍合金制造的垫圈、螺栓、螺母。

2.螺纹连接

用于吸收塔内尺寸较小的除雾器、真空皮带机、烟气增湿降温等用途中，喷嘴的母管有内螺纹，而在喷嘴上有外螺纹。

大多数的电厂脱硫厂中，脱硫系统、脱硫工艺中吸收塔都是采用法兰连接来进行工作，喷嘴能够使得脱硫工艺中寿命长，不被腐蚀。

无锡市盈苏公司-济南日本津田驹陶瓷喷嘴由无锡市盈苏精密机械有限公司提供。无锡市盈苏精密机械有限公司（www.wxyingsu.com）有实力，信誉好，在江苏无锡的行业专用设备等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进盈苏精密机械和您携手步入辉煌，共创美好未来！