

TPEE美国杜邦（电线电缆级）

产品名称	TPEE美国杜邦（电线电缆级）
公司名称	东莞市华韵塑胶原料有限公司
价格	41.00/kg
规格参数	TPEE:弹性体原材料 TPEE:6358耐磨 高韧性 美国杜邦:挤出级
公司地址	东莞市樟木头镇奥园塑金国际8栋214
联系电话	0769-87600377 13556776933

产品详情

TPEE美国杜邦（电线电缆级）

TPEE 5555HS 硬度55D,均衡机械性能及热稳定性。软管、电线、热发梳或抗热老化之消费产品。美国杜邦

TPEE Hytrel 6356 硬度63D，对油料、水等液体和燃料有非常好的抗阻力，防渗透。适合软管护套、电线电缆护套、型材、封口、齿轮和链轮，燃烧箱。美国杜邦

TPEE Hytrel 7246 硬度72D,很高的适用温度，在低温下能保持良好的挠曲性，对油料、燃料和溶剂有卓越的抗阻力和很低的渗透性。软管护套、电线电缆护套、齿轮和链轮，电力连接器。美国杜邦

TPEE Hytrel 3078 有弹性的Hytrel等级，硬度30D，在各种温度下都有良好的强度和韧性。在低温时需要挠曲耐久性和良好柔软性用途，薄而软的膜。美国杜邦

TPEE Hytrel G3548L 非常柔软的Hytrel等级，硬度35D，卓越的抗挠曲力，特别在低温下很薄部位也可模塑。在低温时需要挠曲耐久性和良好柔软性用途，薄而软的膜，对要求高原色保留用途好。美国杜邦

TPEE Hytrel 4056 硬度40D，卓越的低温特性，抗挠曲疲性、抗蠕变性。适合食品传送带，软管护套、电线电缆护套、薄膜及胶带封口。美国杜邦

TPEE Hytrel 4069 硬度40D，与4056相若，但融熔温度较高。适合食品传送带，软管护套、电线电缆护套、薄膜及胶带封口。美国杜邦

TPEE Hytrel 4556 硬度45D，融熔温度较高。适合软管和喉管护套、电线电缆护套。美国杜邦

TPEE G5544

硬度55D，在高温下有卓越的抗热老化、抗油料能力。适合软管护套、电线电缆护套、型材和模塑产品

。 美国杜邦

- 1.良好的抗蠕变、抗冲击、抗疲劳、高冲击强度和良好的高/低温性能。
- 2.柔韧性高、抗张强度高及高耐摩擦性能。
- 3.回弹性能好，反拨弹性好。
- 3.使用温度范围宽（-85 ~+185 ），可选硬度范围（25D~78D）。
- 4.良好的耐化学品、耐油/水、耐化学溶剂性好、抗热老化抗紫外和气候抵抗力好。
- 5.本色白，容易配色，染色性好；结晶速度快、易于加工成型、尺寸稳定性好。
- 6.型号多，能满足不同的生产加工需求，并可多次回收循环使用，材料绿色环保。

主营业务：各种碳纤、钢纤、导电、抗静电、电磁屏蔽电磁干扰(emi)、射频屏蔽材料 nbsp;工程塑胶：
peek、pa612、pa610、pes、pei、pa46、pp0、pa11、pa12、pa46、pa6t、pa9t、pc、pc/abs、pa/abs、pc/ps、
pc/pbt、pom、pmma、pa(聚酰胺)、pbt、pps、lcp、pet、ptfe(铁氟龙)、ca、asa
泛用塑胶：tpee、sbs、sebs、epdm、poe、ms、ppo、abs、as、hips、gpps、pe、k胶、pp 我们与客户是建
立在互惠、互利、互信的基础上长期合作。共创双赢局面，愿与各界人士真诚合作，共创辉煌。