

聊城箱式回火炉 低温箱式回火炉 上海昀跃

产品名称	聊城箱式回火炉 低温箱式回火炉 上海昀跃
公司名称	上海昀跃仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市金山区枫泾镇环东一路88号3幢1692室
联系电话	13761394637 13761394637

产品详情

主要由炉体和控制箱两大部分组成。箱式电阻炉一般工作在自然气氛条件下，多为内加热工作方式，采用耐火材料和保温材料做炉衬。用于对工件进行正火、退火、淬火等热处理及其他加热用途。按照加热温度的不同一般分为三种类型，温度高于1000 称为高温箱式电阻炉，温度在600—1000 之间称为中温箱式电阻炉，温度低于600 称为低温箱式电阻炉，以满足不同热处理温度的需要。

全纤维箱式电阻炉采用硅酸铝耐火纤维折叠模块全纤维炉衬结构，保温效果显著，是国家标准节能型周期式电阻炉，低温箱式回火炉，超节能结构，采用复合纤维保温，箱式回火炉结构，超轻质高强度耐火材料。节能35%-50%，采用迷宫式密封安装方便，操作简单，主要用于高烙，高锰钢铸件，球墨铸铁，轧辊，钢球，破碎机锤头，耐磨衬板，法兰等模具工件的时效以及各种机械零件热处理之用。

二、主要技术参数

- 1、电源电压：380V
- 2、电源频率：50HZ
- 3、相数：3相
- 4、控制电压： 220V
- 5、额定功率： 90KW
- 6、控温区数： 2区
- 7、加热元件接法： YY

- 8、额定工作温度： 950
- 9、炉膛尺寸： 1800mm × 900mm × 600mm (长x宽x高)
- 10、炉温均匀性： ±10
- 11、仪表控温精度： ±1
- 12、炉体外表温度： 50

用途：本系列产品适用于钢件零件、铸造 锻打和钢材、模具的加热、正火、淬火和退火处理等。

特点：

- 1、台车行走及炉门升降均为电动，劳动强度小。
- 2、全纤维炉衬，结构新颖、积蓄热量少、升温快，是节能型产品，
- 3、大型台车炉在炉门及后墙设置电热元件，箱式回火炉供应商，炉温均匀度优于部标，达军标、航标的规定值。
- 4、炉门与面板间采用特种密封结构，聊城箱式回火炉，热损失小。
- 5、可根据用户不同要求，提供滴注式装置和循环风机及导风系统。
- 6、大型台车可采用低压启动（36V）操作安全。
- 7、1200—1300度炉子采用te zhi的高温高电阻电热合金专利产品做加热元件，使用寿命长。
- 8、台车与炉体自动密封、装置新颖、设计合理、实用安全。

聊城箱式回火炉-低温箱式回火炉-上海昀跃(推荐商家)由上海昀跃仪器设备有限公司提供。上海昀跃仪器设备有限公司（www.shyunyue17.com）是一家从事“台车式电阻炉,翻转式台车电阻炉,工业箱式电阻炉等”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“昀跃”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使上海昀跃在电热设备中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！同时本公司（www.yunyuegskqfl.com）还是从事管式真空气氛炉，高温管式真空气氛炉，实验室管式真空气氛炉的厂家，欢迎来电咨询。