

许昌消防柔性防水套管 巩义市坤圣管道 消防柔性防水套管价格

产品名称	许昌消防柔性防水套管 巩义市坤圣管道 消防柔性防水套管价格
公司名称	巩义市坤圣管道设备贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省郑州市巩义市西村镇永南路
联系电话	13849068491

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：巩义市坤圣管道设备贸易有限公司

防水套管根据不同的墙壁选择不同的安装方法在混凝土构建的剪力墙上安装防水套管时，若是预先留出孔洞安装套管，套管与混凝土之间的二次浇注十分难处理，甚至无法处理。比如地下室基础混凝土剪力墙给安装上刚性的防水套管，极大地影响到了二者之间的二次浇注，为施工带来很多不便。

我们都知道，柔性防水套管不同于刚性防水套管，柔性防水套管的防水要求明显高于刚性，消防柔性防水套管批发，所以柔性防水套管一般用在防水要求较高的场合。但是，由于柔性防水套管内部所传穿的工艺管道材质不同，尺寸不同，外表面处理方式不同，所以柔性防水套管选用密封圈也要根据工艺管道的不同来选择，消防柔性防水套管厂家电话，确保密封圈的大小合适，密封严密。

防水套管管材在运输，装卸及堆放过程中严禁抛扔或激烈碰撞。管道的铺设应在验槽合格后方可进行，许昌消防柔性防水套管，在铺设管道前要对管材，管件等重新进行一次外观

检查，发现有问题的管材和管件均不得使用。消防柔性防水套管

防水套管组成：在使连接接触件的电线穿过的至少一个通孔的内周面上，与上述电线紧密接触；第二密封部，形成在外周面上，与连接器外壳紧密接触。其特征在于，具有上述第一密封部的一部件由硬度低于具有上述第二密封部的第二部件的弹性材料所形成。

柔性防水套管适用于有设防要求的地区，管道穿墙处承受振动和管道伸缩变形、或有严密防水要求的构(建)筑物。A型一般用于水池或穿内墙，B型用于穿构(建)筑物外墙。Ⅰ型密封圈适用于一般防水要求，Ⅱ型适用于较严密的防水要求。

柔性防水套管是严格按照02S404防水套管图集和S312防水套管图集制作的防水套管，并按国标制作。选购国标防水套管的时候，先要看防水套管的口径是不是达到了图集上的要求，然后看焊缝是不是平整，有没有超过穿管的位置。消防柔性防水套管

柔性防水套管的施工办法及工作程序

板料的组装：柔性防水套管及管件，当板料切开完结后，先在地上组装四方板料，板料组装一块一块按序进行，拼缝间隙共同，缝宽不大于2mm，板与板错边在0.2mm以内，点焊时从一端向同一方向顺次进行，点焊距离在300mm内。当悉数板料拼点完结后，尺寸查看在需求规模以内方能施满焊。根据防水套管钢管厚度决定产品质量。怎样根据钢管的厚度来决定产品的质量？这个是很透明的，很容易看出来，刚性防水套管和柔性防水套管钢管的厚度在外面都能看得出来，从这都能看的出来防水套管的质量好与次。柔性防水套管是按照02S404图集标准生产制作的。柔性防水套管主要是一个碳钢钢管和四个翼环组成，产品上方的一个法兰叫做压栏，其余三个法兰叫做翼环。一般情况下四个法兰的厚度是一致的，压栏和翼环的外径是一样的。

许昌消防柔性防水套管-巩义市坤圣管道-消防柔性防水套管价格由巩义市坤圣管道设备贸易有限公司提供。巩义市坤圣管道设备贸易有限公司（www.gyksgd.com）为客户提供“防水套管,橡胶接头,伸缩接头,补偿器”等业务，公司拥有“坤圣管道”等品牌，专注于管道辅助材料等行业。欢迎来电垂询，联系人：魏经理。