

燃气用埋地聚乙烯（PE）管

产品名称	燃气用埋地聚乙烯（PE）管
公司名称	山西新超管业股份有限公司
价格	1.00/件
规格参数	材质:聚乙烯 产地:韩国 品牌:大韩油化
公司地址	中国 山西 太原市 太原清徐王答(208国道3号)大运路西侧
联系电话	86 351 7035552/5977999

产品详情

材质	聚乙烯	产地	韩国
品牌	大韩油化	公称外径	20 ~ 800 (mm)
壁厚	2.3 ~ 57.3 (mm)	长度	6m、9m、12m (m)
执行标准	国标	热导率	+ (W/(m.K))
线膨胀系数	+ (1/K)	纵向回缩率	+ (%)
内径	+ (mm)	公称压力 (PN)	SDR17.6、SDR11 (MPa)

燃气用埋地聚乙烯管材是以聚乙烯树脂为主要原料生产的，是城市供气输配网领域中的一种新型管材

产品具有良好的耐腐蚀性、耐环境应力开裂性强、耐扭曲、耐磨损、耐冲击、抗地震。内壁光滑，摩擦系数小，能提高介质流速，增大流量，与相同直径的金属管道比，输送流量大于30%，且节省动力消耗。

连接采用热熔对接和电熔连接，接口强度高于管材本身强度。与金属管道相比，强度高，柔性好，管材可盘绕且连续，减少接口，进一步降低工程费用，使用寿命长达50年，节省更新维护费用，不存在钢管电化学腐蚀造成的管道穿孔，避免恶性事故的发生。

产品分为2个压力等级，口径为 20 ~ 800。主要应用于燃气、工业燃气输配领域中，适用于温度在-20 ~ 40 之间的人工煤气、天然气或液化石油气等可燃气体的输送。产品具有以下特点：

- 1、长久的使用寿命、卓越的耐腐蚀性能。
- 2、良好的柔性和较好的耐冲击性。
- 3、可靠的连接性能。

4、良好的施工性能。