

黄铜 黄铜板 正华铜业

产品名称	黄铜 黄铜板 正华铜业
公司名称	苏州正华铜业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市工业园区东富路58号
联系电话	13739177722

产品详情

印刷

印刷中用铜版进行照相制版。表面抛光的铜版用感光乳胶敏化后，黄铜成分，在它上面照相成像。感光后的铜版需加热使胶硬化。为避免受热软化，铜中往往含有少量的银或shen，以提高软化温度。然后，对版子进行腐蚀，形成分布着凹凸点子图形的印刷表面。

在自动排字机上，黄铜回收，要通过黄铜字型块的编排，黄铜板，来制造版型，这是铜在印刷中的另一个重要用途。字型块通常用的是含铅黄铜，有时也用铜或青铜。

酸洗时产生的缺陷有过酸洗、腐蚀斑点、残留酸迹，水迹等，过酸洗主要是酸液浓度大、温度高，时间长造成的，过酸洗不但产生腐蚀斑点，造成表面品质降低，还会过分的损耗酸和金属，反之，如果酸浓度、温度过低时间过短，氧化皮会清洗不彻底。残留酸迹、水迹主要是清洗不干净，或干燥不及时、不彻底。为了实现快速酸洗，提高表面品质，黄铜，出现了采用电解酸洗、超声波酸洗新方法。

如果是由二种以上的元素组成的多种合金就称为特殊黄铜。如由铅、锡、锰、镍、铁、硅组成的铜合金。黄铜有较强的耐磨性能。特殊黄铜又叫特种黄铜，它强度高、硬度大、耐化学腐蚀性强。

规格（mm）：规格：厚度：0.01-2.0mm，宽度：2-600mm硬度：O、1/2H、3/4H、H、EH、SH等。适用标准：GB、JISH、DIN、ASTM、EN特长：优良切削性能适用于自动车床 数控车床加工的零部件。

力学性能

抗拉强度 b (MPa)：340 ~ 460伸长率 10 (%)： 25硬度：85 ~ 145HV黄铜带(2张)注
：带材的室温拉伸力学性能试样尺寸：厚度 0.3

黄铜-黄铜板-正华铜业(推荐商家)由苏州正华铜业有限公司提供。黄铜-黄铜板-正华铜业(推荐商家)是苏州正华铜业有限公司(www.szzhtygs.com) 升级推出的, 以上图片和信息仅供参考, 如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话, 业务联系人: 黄先生。