

车库无振动止滑坡道 济南鼎诚 威海无振动止滑坡道

产品名称	车库无振动止滑坡道 济南鼎诚 威海无振动止滑坡道
公司名称	济南鼎诚建筑装饰有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济南市槐荫区经十路28988号乐梦中心2号楼1408室
联系电话	13506409789

产品详情

车库防滑坡道 适用范围

大型停车场上下坡道，威海无振动止滑坡道，路面有特殊要求止滑的部位，大型装载区的坡道。

车库防滑坡道 性能特点

- 1、车辆行驶时无明显震动；
- 2、表面粗糙度均匀，起伏小，阻尼大；
- 3、即使有水或结冰，车辆行驶也很安全；
- 4、抗压性好，表面硬度高，耐磨；
- 5、良好的耐候性，户外使用寿命长；
- 6、施工周期短，色彩美观。

车库防滑坡道 施工工艺

原地面处理：对所施工地坪进行打磨、修补、除尘；

底涂：用镘刀涂装调配好的底涂粘接层；

砂浆中涂：视厚度加入相应目数及数量的石英砂，用镘刀刮匀

石英止滑层：中涂调入适量的石英砂，用镟刀刮均匀之后均匀撒布石英砂；

面 涂：均匀刷涂2道；

环氧自流平地板漆能持续多长时间？1、环氧地坪漆养护期间，严禁任何人员和设备进入，并采取防雨和防水措施。养护期通常至少为7天。只有达到固化期后才能投入使用。2.一般来说，环氧树脂地板结构在7天(温度25度)后完全稳定，达到理想的物理和化学性能。3.环氧地坪漆有必要保持地板清洁卫生。建议进入当地板被覆盖时，无振动止滑坡道厂家，应更换软底鞋(如胶鞋)。如果有灰尘颗粒、硬材料的碎颗粒等。应及时清理，防止坚硬尖锐的物体直接摩擦地面，以免碾压后损坏地面。工作人员不应该从外面把他们带进来。当灰尘进入时，不同的叉车用于内部和外部场合。4、坚硬的重物必须轻轻放下，以免机器超重，物体直接撞到地板油漆，避免尖锐物体划伤。6、一般地板清洁和维护方法可用于清洁和维护，车库无振动止滑坡道，日常清洁可采用软拖布和抹布清洁。

环氧地坪停车场车库防滑坡道地坪施工工艺流程

底漆施工

1、底漆施工前先对地面含水率进行测定：如果含水率正常，就可以进行底漆的涂装，如果含水率偏高，需要先断水处理或者用潮湿底漆。如果含水率太高，地面需要再进行保养，不可以施工。

2、底漆按比例将主剂、固化剂混合，充分搅拌均匀，在可使用的时间内进行涂装，涂装要均匀，涂装后保证有光泽。地面完全清除干净后，底涂采用滚涂施工，渗透硬化时间为6—8小时。这样可以与下一步施工的环氧材料有很强的粘着性，并起到封尘的作用。

环氧砂浆中涂层

批刮遍环氧砂浆中涂，增加地面的中层厚度和强度，使地面更加平整，硬化时间为12小时。同时用环氧树脂对破损地坪进行修补。

车库无振动止滑坡道-济南鼎诚(在线咨询)-威海无振动止滑坡道由济南鼎诚建筑装饰有限公司提供。济南鼎诚建筑装饰有限公司(www.sddcdp.com)是一家从事“环氧树脂耐磨地坪,彩色道路地坪,混凝土固化地坪,塑胶跑道地坪”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“广州秀珀,西卡,巴斯夫,上海正欧,江苏迪欧”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使济南鼎诚在室外涂料中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！