

郑州PP阻燃风管 武汉美一鼎环保公司

产品名称	郑州PP阻燃风管 武汉美一鼎环保公司
公司名称	武汉美一鼎环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市蔡甸区正东和泰置业管理有限公司工业园二期
联系电话	15907135176

产品详情

武汉美一鼎环保科技有限公司是PP喷淋塔、PP旋风塔、PP洗涤塔、PP活性炭箱等产品专业生产加工的公司，拥有完整、科学的质量管理体系。作为一家专业性环保公司我们提供废气粉尘、污水处理领域等工程建设服务，PP阻燃风管，包括工程设计、建设管理、调试运营。焊接法、普遍使用于施工中的PP管连接方式有:将管子或配管零件之接合端部份以砂纸磨掉表面层，如表面尚有油脂，应用或拭净;将两端插入电焊套，两端必需插达电焊套之中间点，插入时两端点不得有水.然后插入焊接控制器之二次线，开始焊接.过程中不得移动或碰触及中途切断电源或使二次线接合点松脱.焊接完成一小时后俟接合点完全冷却才可以加压於管内及由外扳动管子，以确保接合点不变形.直管必须先使用切管器切割，务必使承口十分平整，承口端插入电焊套部分不得有1mm以上刮痕或变形.使用过之电焊套不得再次使用，如电焊套有破损或变形，应予弃置不得使用.如接失败，应更换新的电焊套重新焊接，若因电焊套进行中因电源切断而失败，待完全冷却后再插上二次线重新进行焊接.如焊接完成后需立即加应力于管上，可以浇冷水使其冷却.

武汉美一鼎环保科技有限公司是PP喷淋塔、PP旋风塔、PP洗涤塔、PP活性炭箱等产品专业生产加工的公司，拥有完整、科学的质量管理体系。作为一家专业性环保公司我们提供废气粉尘、污水处理领域等工程建设服务，包括工程设计、建设管理、调试运营。

PP风管的特点：PP风管，属于：玻纤增强聚丙烯管，用经偶联剂处理的，玻璃纤维改性聚丙烯材料生产，它是依据HG20539-92标准，按规格De15-De1500mm，公称压力0.4-1.0MPa，保证它的，耐腐蚀、耐高温、耐高压、卫生无毒，可回收利用，适用于腐蚀性液体输送，及市政给排水系统，具有优良的，抗冲击性和拉伸强度，重量轻，并且安装维修方便。

武汉美一鼎环保科技有限公司是PP喷淋塔、PP旋风塔、PP洗涤塔、PP活性炭箱等产品专业生产加工的公司，拥有完整、科学的质量管理体系。作为一家专业性环保公司我们提供废气粉尘、污水处理领域等工程建设服务，包括工程设计、建设管理、调试运营。

净化风管主要应用在工业及建筑工版程中，应用领域主要涉及:电子工业无尘厂房净化系统，食品无菌车间净化系统，酒店宾馆、商场医院、工权厂及写字楼的中央空调系统，工业污染控制用除尘、排烟、吸油等排风管、工业环境或岗位舒适用送风管、煤矿抽放瓦1斯用抽放瓦1斯系统、煤矿矿井环境控制用送回风系统等。

郑州PP阻燃风管-武汉美一鼎环保公司由武汉美一鼎环保科技有限公司提供。郑州PP阻燃风管-武汉美一鼎环保公司是武汉美一鼎环保科技有限公司（www.whmydep.com）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：尹总。