

江津排泥阀 大才阀门生产厂家 排泥阀结构图

产品名称	江津排泥阀 大才阀门生产厂家 排泥阀结构图
公司名称	重庆大才阀门制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆市九龙工业园蟠龙大道68号33幢129号
联系电话	13628486868 13628486868

产品详情

隔膜式池底排泥阀 GM742X GM642X

隔膜式池底排泥阀 GM742X GM642X型号JM742X材质铸 铁连接形式法兰公称通径D N50-500 (mm) 适用介质水、油压力环境1.0MPa工作温度0 ~80 标准国标驱动方式活塞式类型(通道位置)隔膜式

JM742X隔膜式池底排泥阀特点

隔膜式池底排泥阀 GM742X GM642X由阀体、液压缸、活塞、阀杆、阀瓣组成，液压缸是液体工具。液体作为动力，排泥阀结构图，活塞、阀杆作为开关。开启只需一分钟可打开阀板，此阀必须配用手动换方阀或电磁阀可远距离控制排泥阀开关，该阀密封性能、开关灵活、检修方便、使用寿命长等特点。

产品特点：1、流体阻力小、密封面受到介质的冲刷和浸蚀小。

2、开启与关闭较省力。

3、介质流向不受限制，不扰流，不降低压力。

4、形体：美观、简单、结构长度短。

重庆大才阀门制造有限公司公司产品

中国发明专利 中国外观专利

ISO9001-2000质量体系认证

HJ742X液动活塞式池底排泥阀

HJ642X气动活塞式池底排泥阀

GMJ742X液动隔膜式池底排泥阀

GMJ642X气动隔膜式池底排泥阀

HJ744X液动活塞角式快开排泥阀

HJ644X气动活塞角式快开排泥阀

GMJ744X隔膜液动角式快开排泥阀

GMJ644X隔膜气动角式快开排泥阀

SD44X手动快开排泥阀 PNF盖阀

HZ145X HZ141H电磁液动双速缓闭节能闸阀

J145X立式双作用排泥阀TF套筒调节排泥阀

J747X液动三通排泥阀J944X电动角式排泥阀

XCHC642X气体消锤静音止回阀 二位四通电磁阀

J941X电动排泥阀 二位五通电磁换向阀 不锈钢换向阀

铸铁闸门，钢制闸门，人孔非标阀门及大型阀门维修等

材质有铸铁、铸钢、不锈钢等。工作压力:0.1 ~ 4Mpa

规格:DN40-DN2000。标准有GB国标、ANSI/API美标。

手动快开排泥阀主要产品简介

排泥阀主要产品简介：大才阀门排泥阀用于自来水公司或其他公司的各类水池，不锈钢排泥阀厂家，排除池内泥沙。本阀与J744X型排泥阀基本一样，它的转动用齿轮和齿条带动，升降方便快捷，修理简单，阳泉排泥阀，使用寿命长可达五年以上，保用期为十八个月。手动快开排泥阀主要零部件材料：阀体：HT200阀架：HT200齿轮架：HT200阀杆：不锈钢齿轮：碳钢手动快开排泥阀技术参数：工作压力：1.0Mpa介质：水使用温度：常温

液控电磁排泥阀内件包括不锈钢球、阀杆及阀瓣。本阀安装在泵出口处或送配水管线中，用来排除集积在管中的空气，角式排泥阀型号，以提高管线及水泵的使用效率。

当管内一旦产生负压时，此阀迅速吸入外界空气，以防止管线因负压而损坏。当管内开始注水时，阀瓣处在开启的位置，进行大量排气，当空气排完时，阀内充满水，浮球上升并带动阀瓣关闭，停止排气，当管内水正常输送时，如有少量空气聚集在阀内到相当的程度，阀内水位下降，此时空气由小孔排出。当水泵停止时，管内水流空或遇管内产生负压，此时塞头迅速开启，吸入空气，确保管线。介质温度：0-80 。

江津排泥阀-大才阀门生产厂家-排泥阀结构图由重庆大才阀门制造有限公司提供。行路致远，砥砺前行。重庆大才阀门制造有限公司（www.dacaifm.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司（www.qidongf.com）还是从事重庆不锈钢阀门、气动蝶阀、，气动闸阀、气动球阀、，大口径气动阀门厂家直销的厂家，欢迎来电咨询。