

# 燃气锅炉 合肥逸虹公司服务 合肥锅炉

产品名称	燃气锅炉 合肥逸虹公司服务 合肥锅炉
公司名称	合肥逸虹冷暖设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市包河区美生中央广场银座804
联系电话	15856956679

## 产品详情

壁挂炉原理主要是：

当壁挂炉点火开关进入工作状态的时候，风机先启动使燃烧室内形成负压差，风压开关把指令发给水泵，水泵启动后，水流开关把指令发给高压放电器其启动后指令发给燃气比例阀，燃气比例阀开始启动。燃气比例阀和风压开关以及烟气感应开关是连锁控制的，燃烧室有一定的负压燃气，比例阀才可以工作，合肥锅炉，当5秒钟烟气感应开关检测不到有废气排出时，就切断燃气比例阀停止供气，从而保证安全使用燃气。

壁挂炉使用常见误区；壁挂炉不怕潮湿；说明书中一般也都要求壁挂炉安装在厨房、阳台或设备间，并要求这些地方保持通风干燥。壁挂炉也是怕潮湿的，尽量保证其使用环境的干燥，壁挂炉长时间在潮湿环境或油烟环境下，水汽及油烟会不断附着到电路板上，由于水及油烟都是电的导体，一旦通电开机，电路板元器件可能会因此功能失灵，导致故障及电路板损坏。长期使用壁挂炉注意保证使用环境的干燥通风，以减少壁挂炉故障的发生。

壁挂炉怎么挑选

1、选节能产品。在冬天，壁挂炉的使用率是非常高的，几乎一直在使用，所以我们要关注壁挂炉的节能性，选择一台节能效果好的壁挂炉，不但可以降低成本消耗，燃气锅炉，能够提高生活品质。2、选带防冻功能产品。壁挂炉需要有好的防冻功能，它可以防止冬天出现意外事故的发生。自动防冻功能其一，当水温降至5℃时，取暖锅炉，锅炉必须能自动启动。其二，当断气后，在5℃时，水泵应连续运行。3、选合适功率产品。对于壁挂炉的功率，我们要根据房屋面积大小和结构等因素来选择合适的壁挂炉。首先先通过房屋面积来大致计算选择哪种功率的壁挂炉，这里推荐一个计算大致功率的公式：房子的建筑面积 × 65% × 150w。

燃气锅炉-合肥逸虹公司服务-合肥锅炉由合肥逸虹冷暖设备有限公司提供。合肥逸虹冷暖设备有限公司（[www.ahyhln.com](http://www.ahyhln.com)）为客户提供“德国威能,壁挂炉,地暖,暖气片,中央空调”等业务，公司拥有“逸虹”等品牌，专注于中央空调等行业。欢迎来电垂询，联系人：郑经理。